



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt oder Komponententyp	Spezifische Schützspule
Kurzbezeichnung des Geräts	LX9FK
Kompatible Produktfamilie	TeSys F LC1F Schütz TeSys F DR2S Widerstand
Produktkompatibilität	LC1F500 DR2SC
Steuerstromkreis-Typ	DC geringe Leistungsaufnahme
Steuerkreisspannung	24 V DC 24 V AC
Indukt. d. geschloss. Kreises	0,22 H
Ansprechzeit	60 ms Öffnung 20 ms Schließung
Mechanische Lebensdauer	10 Mcycles
Maximum operating rate	3600 cyc/h bei <70 °C

Zusatzmerkmale

Spulentechnologie	Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen	Betriebsbereit: 0,85-1,1 Uc 55 °C) Abfall: 0.3...0.5 Uc 55 °C)
Anzugsleistung in W	470 W 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in W	29 W bei 20 °C
Wärmeableitung	15...18,3 W

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...55 °C
Produktgewicht	1,08 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------