



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt oder Komponententyp	Spezifische Schützspule
Kurzbezeichnung des Geräts	LX9FL
Kompatible Produktfamilie	TeSys F LC1F Schütz TeSys F DR2S Widerstand
Produktkompatibilität	DR2SC LC1F630
Steuerstromkreis-Typ	AC bei 40...400 Hz geringe Leistungsaufnahme DC geringe Leistungsaufnahme
Steuerkreisspannung	220...240 V DC
Mittlerer Widerstand	64,5 Ohm Einschaltstrom bei 20 °C 518 Ohm Halten bei 20 °C
Indukt. d. geschloss. Kreises	3,6 H
Ansprechzeit	60 ms Öffnung 20 ms Schließung
Mechanische Lebensdauer	5 Mcycles
Maximum operating rate	1800 cyc/h bei <70 °C

Zusatzmerkmale

Spulentechnologie	Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen	Betriebsbereit: 0,85-1,1 Uc 55 °C) Abfall: 0.3...0.5 Uc 55 °C)
Anzugsleistung in W	733 W 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in W	48 W bei 20 °C
Wärmeableitung	22,8...27,8 W

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...55 °C
Produktgewicht	1,45 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------