

UVP zzgl. MwSt* : 39,05 EUR



Hauptmerkmale

Range of product	Multi 9
Produkt oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	MX
Steuereckspannung	110...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Multi 9 C60 C60BP Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 C60 C60SP Multi 9 GFP GFP Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Lokale Signalisierung	Aktions-Anzeige
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	68 mm
Produktgewicht	0,06 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) - 1 Kabel 2,5 mm ² (AWG 14) - fest Klemmenanschluss (unten) - 2 Kabel 1,5 mm ² (AWG 16) - fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment	1 Nm unten

Montage

Normen	EN/IEC 60947-1
--------	----------------

Produktzertifizierungen	UR PCT CSA UL
Verschmutzungsgrad	3
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------