

UVP zzgl. MwSt\* : 19,15 EUR



### Hauptmerkmale

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Range of product             | Multi 9                                                |
| Produkt oder Komponententyp  | Hilfsschalter                                          |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | OF                                                     |
| Zusammens. d. Signalkontakte | 1 C/O                                                  |
| Nennstrom [In]               | 3 A: 415 V AC - 50/60 Hz<br>6 A: ≤ 240 V AC - 50/60 Hz |
| Steuerekreissspannung        | 240...415 V AC 50/60 Hz<br>24...130 V DC               |
| 9-mm-Raster                  | 1                                                      |

### Zusatzmerkmale

|                           |                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatible Produktfamilie | Multi 9 C60 C60BPR<br>Multi 9 C60H-DC C60H-DC<br>Multi 9 C60 C60SP<br>Multi 9 C60 C60BP                                                      |
| Montagevariante           | Befestigt                                                                                                                                    |
| Montagehalterung          | DIN-Schiene                                                                                                                                  |
| Höhe                      | 85 mm                                                                                                                                        |
| Breite                    | 9 mm                                                                                                                                         |
| Tiefe                     | 73,5 mm                                                                                                                                      |
| Produktgewicht            | 0,03 kg                                                                                                                                      |
| Anschlüsse - Klemmen      | Klemmenanschluss (unten) 1 Kabel 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14) - fest<br>Klemmenanschluss (unten) 2 Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16) - fest |
| Drahtabsolierungslänge    | 9 mm für unten Verbindung                                                                                                                    |
| Anzugsmoment              | 1 Nm unten                                                                                                                                   |

## Montage

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Normen                           | EN/IEC 60947-5-1<br>EN 62019-2 |
| Produktzertifizierungen          | CSA<br>UR<br>UL<br>CCC<br>PCT  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...50 °C                    |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...85 °C                    |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|