



### Основные характеристики

|                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product            | Multi 9                                                                                                                                                                                           |
| Тип продукта                | Отказ контакта                                                                                                                                                                                    |
| Краткое название устройства | SD                                                                                                                                                                                                |
| Состав сигнальных контактов | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами                                                                                                                                                                |
| [In] номинальный ток        | 3 A: 415 V Переменный ток - 50/60 Гц<br>6 A: ≤ 240 V Переменный ток - 50/60 Гц<br>6 A: 24 В постоянный ток<br>2 A: 48 V постоянный ток<br>1,5 A: 60 V постоянный ток<br>1 A: 130 V постоянный ток |
| Напряжение цепи управления  | 240...415 V пер. ток 50/60 Hz<br>24...130 V пост. ток                                                                                                                                             |
| Шаг 9 мм                    | 1                                                                                                                                                                                                 |

### Дополнительные характеристики

|                              |                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимость серий продукта | Multi 9 C60 C60BP<br>Multi 9 C60 C60BPR<br>Multi 9 C60 C60SP<br>Multi 9 GFP<br>Multi 9 C60H-DC                                                               |
| Исполнение выключателя       | Стационарный                                                                                                                                                 |
| Монтажная опора              | DIN-рейка                                                                                                                                                    |
| Высота                       | 85 мм                                                                                                                                                        |
| Ширина                       | 9 мм                                                                                                                                                         |
| Глубина                      | 73,5 мм                                                                                                                                                      |
| Вес                          | 30 г                                                                                                                                                         |
| Соединения – клеммы          | Клеммный зажим (нижний) 1 кабель (-и) 2,5 мм <sup>2</sup> (AWG 14) - жесткий<br>Клеммный зажим (нижний) 2 кабель (-и) 1,5 мм <sup>2</sup> (AWG 16) - жесткий |
| Длина зачистки проводов      | 9 мм для нижний соединение                                                                                                                                   |
| Момент затяжки               | 1 Н-м нижний                                                                                                                                                 |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-5-1<br>EN 62019-2 |
| Сертификаты                               | CSA<br>PCT<br>UL<br>UR<br>CCC  |
| Рабочая температура                       | -25...50 °C                    |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C                    |

## Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                                                  |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                                                        |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                                                      |
| Директива ЕС RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                                                     |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                                                                                                      |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)                                |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                          |
| Профиль кругооборота                                        | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                                         |
| WEEE                                                        | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

## Гарантия на оборудование

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантия | 18 месяцев |
|----------|------------|