



Основные характеристики

Range of product	Multi 9
Тип продукта	Двойной контакт ОЗ или контакт неисправности
Краткое название устройства	SD + OF
Состав сигнальных контактов	2 выводных реле с НЗ/НО контактами
[In] номинальный ток	3 A: 415 V Переменный ток - 50/60 Гц 6 A: <= 240 V Переменный ток - 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	240...415 V пер. ток 50/60 Hz 24...130 V пост. ток
Шаг 9 мм	1

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Multi 9 C60 C60BP Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 C60 C60SP Multi 9 GFP GFP Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	90 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73,5 мм
Вес	0,038 кг
Соединения – клеммы	Клеммный зажим (нижний) 1 кабель (-и) 2,5 мм ² (AWG 14) - жесткий Клеммный зажим (нижний) 2 кабель (-и) 1,5 мм ² (AWG 16) - жесткий
Длина зачистки проводов	9 мм для нижний соединение
Момент затяжки	1 Н-м нижний

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Сертификаты	UR

UL
CCC
PCT
CSA

Рабочая температура	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------