



Основные характеристики

Range of product	Multi 9
Тип продукта	Размыкание по минимальному напряжению
Краткое название устройства	MN
Напряжение цепи управления	220...240 V пер. ток 50/60 Hz 24 V пост. ток
Тип привода	Стандартный
Шаг 9 мм	2

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Multi 9 C60 C60BP Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 C60 C60SP Multi 9 GFP GFP Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Индикатор наличия напряжения	Индикатор действия
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	82,5 мм
Ширина	18 мм
Глубина	68 мм
Вес	0,066 кг
Соединения – клеммы	Клеммный зажим (нижний) - 1 кабель (-и) 2,5 мм² (AWG 14) - жесткий Клеммный зажим (нижний) - 2 кабель (-и) 1,5 мм² (AWG 16) - жесткий
Длина зачистки проводов	9 мм для нижний соединение
Момент затяжки	1 Н-м нижний

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-2 EN/IEC 60947-1
-----------	------------------------------

Сертификаты	UR PCT CSA UL
Степень загрязнения	3
Рабочая температура	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------