



UVP zzgl. MwSt* : 69,80 EUR



Hauptmerkmale

Range of product	Multi 9
Produkt oder Komponententyp	Unterspannungsauslösung
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Steuerkreisspannung	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
Betätigungsart	Standard
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Multi 9 C60 C60BP Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 C60 C60SP Multi 9 GFP GFP Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Lokale Signalisierung	Aktions-Anzeige
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	68 mm
Produktgewicht	0,066 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) - 1 Kabel 2,5 mm ² (AWG 14) - fest Klemmenanschluss (unten) - 2 Kabel 1,5 mm ² (AWG 16) - fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment	1 Nm unten

Montage

Normen	EN/IEC 60947-1 EN 60947-2
Produktzertifizierungen	PCT UL CSA UR
Verschmutzungsgrad	3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------