



Основные характеристики

Range of product	Multi 9
Тип продукта	Размыкание по минимальному напряжению
Краткое название устройства	MNx
Напряжение цепи управления	230 V пер. ток 50/60 Hz
Тип привода	С внешним питанием
Шаг 9 мм	2

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Multi 9 C60 C60BP Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 C60 C60SP Multi 9 GFP GFP Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Индикатор наличия напряжения	Индикатор действия
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	82,5 мм
Ширина	18 мм
Глубина	68 мм
Вес	0,073 кг
Соединения – клеммы	Клеммный зажим (нижний) - 1 кабель (-и) 2,5 мм ² (AWG 14) - жесткий Клеммный зажим (нижний) - 2 кабель (-и) 1,5 мм ² (AWG 16) - жесткий
Длина зачистки проводов	9 мм для нижний соединение
Момент затяжки	1 Н-м нижний

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-1
Сертификаты	UR UL PCT CSA

Степень загрязнения	3
Рабочая температура	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------