Produktdatenblatt Technische Daten

METSECTR60500

Rogowski flexible Umbauwandler, 600mm

EAN Code: 3606489421441



Hauptmerkmale

| | | ÷ |
|-----------------------------|---|------------|
| Baureihe | PowerLogic | — <u>.</u> |
| Produkt oder Komponententyp | Stromwandler | |
| Zubehör-/Teilekategorie | Zubehör für Messung | |
| Kompatible Produktfamilie | Acti 9 iEM3000 iEM3555 Acti 9 iEM3000 iEM3565 PowerLogic EM4200 EM4235 PowerLogic EM4200 EM4236 PowerLogic EM3500 EM3502A PowerLogic EM3500 EM3550A PowerLogic EM3500 EM3555A PowerLogic EM3500 EM3560A PowerLogic EM3500 EM3561A | |
| Typ des Stromwandlers | Flexibler Kern | — j |

Zusatzmerkmale

| Lacatemonana | | |
|------------------------|--------------------------|--------|
| Elektrische Verbindung | Loser Leiter: 2,4 m600 V | |
| Messstrom | 505000 A | |
| Netzwerkfrequenz | 50 Hz | - - |
| Frequenzmessbereich | 501500 Hz | |
| Messgenauigkeit | 1 % | : |
| Installationskategorie | IV | : |
| Verschmutzungsgrad | 2 | : |
| Dicke | 8 mm | |
| Höhe | Geöffnet: 600 mm | |
| Durchmesser | Geschlossen: 191 mm | |
| | | |

Montage

| Schutzart (IP) | IP67 | |
|-------------------------|--|--------------------|
| Normen | UL 61010-2-032 ANSI/IEEE C57.13 EN 61010-1 UL 61010-1 EN 61010-2-032 | sschluss: Diese Do |
| Produktzertifizierungen | CE CURus | aftungsau |

| | III zugologog |
|----------------------------------|---|
| | UL zugelassen |
| Relative Feuchtigkeit | 095 % |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -1560 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -4070 °C |
| | |
| Nachhaltigkeit | |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| | EU-RoHS-Deklaration |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

| A / (| Production of | O | Darker Committee |
|---------|---------------|--------|------------------|
| Vertrac | liche | Gewähr | leistuna |

| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|
| | |