



Parametry podstawowe

Gama produktów	EasyLogic
Skrócona nazwa urządzenia	PM2K1AIAO
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY
Zastosowanie urządzenia	Opcjonalny moduł do rozbudowy
Zgodność gamy	EasyLogic EasyLogic PM2100 PM2130 EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2230

Parametry uzupełniające

Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	2500 V
Ilość wyjść	1 analogowy, 4...20 mA
Napięcie wyjściowe	12 V AC
Typ wejścia analogowego	wejście analogowe (impedancja $\leq 300 \Omega$)
Ilość wejść	1 analogowy 4...20 mA
Napięcie wejściowe	12...30 V AC
Typ wyjścia analogowego	Wyjście analogowe, impedancja $< 600 \Omega$
Szerokość	90,5 mm
Głębokość	14,6 mm
Wysokość	53 mm
Masa produktu	50 g

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------