

Технические характеристики продукта

Характеристики

METSEPM2KANLGIO11

EasyLogic PM2x30 модуль аналог вх/вых



Основные характеристики

Серия	EasyLogic
Краткое название устройства	PM2K1AIAO
Тип продукта	Модуль входов/выходов
Область применения	Optional expansion module
Совместимость серий продукта	EasyLogic PM2100 PM2130 EasyLogic PM2200 PM2230

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	2500 В
Количество выходов	1 аналоговый, 4...20 mA
Выходное напряжение	12 В пер. ток
Тип подключения	аналоговый вход (полное сопротивление $\leq 300 \text{ Ом}$)
Количество входов	1 аналоговых входа 4...20 mA
Входное напряжение	12...30 В пер. ток
Тип аналогового выхода	Аналоговый выход, полное сопротивление $< 600 \text{ Ом}$
Ширина	90,5 мм
Глубина	14,6 мм
Высота	53 мм
Вес	50 г

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-10...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---