

Технические характеристики продукта

Характеристики

METSEPM2KANLGIO22

EasyLogic PM2x30 модуль аналог 2вх/2вых



Основные характеристики

Серия	EasyLogic
Краткое название устройства	PM2K2AIAO
Тип продукта	Модуль входов/выходов
Область применения	Optional expansion module
Совместимость серий продукта	EasyLogic PM2100 PM2130 EasyLogic PM2200 PM2230

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	2500 В
Количество выходов	2 аналоговый, 4...20 mA
Выходное напряжение	12 В пер. ток
Тип подключения	аналоговый вход (полное сопротивление <= 300 Ом)
Количество входов	2 аналоговых входа 4...20 mA
Входное напряжение	12...30 В пер. ток
Тип аналогового выхода	Аналоговый выход, полное сопротивление <600 Ом
Ширина	90,5 мм
Глубина	14,6 мм
Высота	53 мм
Вес	50 г

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-10...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---