

Технические характеристики продукта

Характеристики

METSEPM2KDGTLIO22

EasyLogic PM2x30 модуль цифр 2вх/2вых



Основные характеристики

Серия	EasyLogic
Краткое название устройства	PM2K2DIDO
Тип продукта	Модуль входов/выходов
Область применения	Optional expansion module
Совместимость серий продукта	EasyLogic PM2100 PM2130 EasyLogic PM2200 PM2230

Дополнительные характеристики

Частота коммутации	2 Hz дискретный вход
[Ui] номинальное напряжение изоляции	2500 В
Количество выходов	2 configurable, <= 20 mA
Выходное напряжение	40 V пост. ток
Входной импеданс	110 kOhm
Количество входов	2
Выходной импеданс	50 Ом
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	0...4 В постоянный ток
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1	18.5...36 В постоянный ток
Ширина	90,5 мм
Глубина	14,6 мм
Высота	53 мм
Вес	50 г

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-10...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---