



Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produkt oder Komponententyp	Externes Display
Geräteanwendung	Mensch-Maschine-Dialoganwendung
Kompatible Produktfamilie	PowerLogic PM5000
Displaytyp	Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)

Zusatzmerkmale

Anzeigefarbe	Monochromatisch
Displayauflösung	128 x 128
Anzeigegröße	67 x 62,5 mm
Angezeigte Information	Leistung Energieverbrauchs Oberschwingungsverzerrung Frequenz Spannung Strom
Meldungsanzeigekapazität	6 Zeilen Grafische Objekte (Balkendiagramm, Knöpfe, Licht...)
Lokale Signalisierung	Kommunikation: LED (grün) Programmieranzeige: LED (gelb)
Betätigungsart	4 Drucktaster
Anschlussstyp	RJ45
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau
Montagehalterung	Rahmen externes Display
Breite	96 mm
Höhe	96 mm
Einbautiefe	21 mm
Projektionstiefe	27 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP52 entspricht IEC 60529
Relative Feuchtigkeit	5...95 % bei 37 °C

Aufstellungshöhe	0...3000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------