

Технические характеристики продукта

Характеристики

METSEPM5RD

PowerLogic PM5000 - выносной дисплей 5RD,
96 x 96 мм, монохромный



Основные характеристики

Серия	PowerLogic
Тип продукта	Выносной дисплей
Область применения	Диалоговое приложение человек-машина
Совместимость серий продукта	PowerLogic PM5000
Тип дисплея	Подсвечиваемый ЖК дисплей

Дополнительные характеристики

Цвет дисплея	Монохромный
Разрешение дисплея	128 x 128 пикселей
Размеры дисплея	67 x 62,5 мм
Отображаемая информация	Мощность Энергопотребление Гармоническое искажение Частота Напряжение Ток
Длина отображаемого сообщения	6 строк Графические объекты (диаграмма, кнопка, световой индикатор...)
Локальная индикация	Обмен данными: светодиод (зеленый) Индикация программирования: светодиод (желтый)
Тип управления	4 кнопка
Тип соединителя	RJ45
Исполнение выключателя	Скрытого монтажа
Монтажная опора	Каркас выносной дисплей
Ширина	96 мм
Высота	96 мм
Глубина встраивания	21 мм
Глубина проецирования	27 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP52 в соответствии с IEC 60529
Относительная влажность	5...95 % в 37 °C
Высота над уровнем моря	0...3000 м

Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---