Produktdatenblatt **Technische Daten**

MH31401P02A2200

Servomotor MH3 140, 11,1Nm,o. Schlüssel, multi, ungebr., IP65/IP67, 3kU/min

EAN Code: 3606485396743





Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	PacDrive 3
Produkt oder Komponententyp	AC-Servomotoren
Kurzbezeichnung des Geräts	MH3

Zusatzmerkmale

Max. mechanische Drehzahl	4000 U/min	# 24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nennhilfsspannung [UH,nom]	115480 V	<u></u>
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen	
Dauerstrom im Stillstand	8,58 A	-
Dauermoment im Stillstand	10,3 Nm, 115480 V, 3 Phasen	
Dauerleistung	2640 W	
Spitzenmoment im Stillstand	39,9 Nm, 115480 V, 3 Phasen	
Nennleistung am Ausgang	0,98 W, 115 V 1,78 W, 230 V 2,64 W, 400 V 2,64 W, 480 V	
Nenndrehmoment	7,63 Nm, 230 V 6,8 Nm, 400 V 6,25 Nm, 480 V 7,82 Nm, 115 V	10 U
Nenndrehzahl	1000 rpm, 115 V 2000 rpm, 230 V 3500 rpm, 400 V 3500 rpm, 480 V	O Cooling
Maximaler Strom Irms	29,8 A	
Wellenende	Glatte Welle	
Zweite Welle	Ohne zweites Wellenende	<u>.</u>
Wellendurchmesser	24 mm	
Wellenlänge	50 mm	

Schutzart (IP)	IP65 Standard
Typ des Encoders	Multiturn SinCos Hiperface
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback	128 Zeiträume
Haltebremse	Ohne
Montagehalterung	Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße	140 mm
Elektrische Verbindung	Drehbare Winkelstecker
Drehmomentkonstante	1,2 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant	77,41 V/krpm
Anzahl Motorpole	10
Rotorträgheit	16,46 kg.cm²
Statorwiderstand	0,69 Ohm
Statorinduktivität	6,72 mH
Stator elektrische Zeitkonstante	9,7 ms
Maximale Radialkraft Fr	1930 N bei 1000 U/min
	1530 N bei 2000 U/min 1340 N bei 3000 U/min
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Länge	152 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers	130 mm
Zentrierbundtiefe	3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	165 mm
Produktgewicht	8 kg

Nachhaltigkeit

Green Premium Produkt
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Ja
Ja
RoHS-Erklärung für China
Produktumweltprofil
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

•	
Garantie	18 Monate
Carantic	10 Monate