



PRODUCT-DETAILS

MLP125-4-A

SHRINK-KON 25X1,2M YELLOW



Ogólne informacje

Extended Product Type	MLP125-4-A
ID Produktu	7TCA017300R0425
Numer EAN	5414363104841
Opis katalogowy	SHRINK-KON 25X1,2M YELLOW
Opis	Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 1/8 Inch/3.2mm Expanded Diameter, Yellow, 25 X 1.22M Lengths

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363104841
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.016 lb 7.256 g
---------------------	--------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	25 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	4.1 in 104 mm

Wysokość opakowania (poziom 2)	4.2 in 107 mm
Długość opakowania (poziom 2)	49.3 in 1252 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Yellow
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
UPC	786210568805

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	MLP125-4-A
Instrukcje i podręczniki	MLP125-4-A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

