

PRODUCT-DETAILS

MLP250-0-BG

SHRINK-KON 300M BLACK



Общая информация

Тип расширенного изделия	MLP250-0-BG
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0444
Европейский товарный код (EAN)	5414363105091
Описание в каталоге	SHRINK-KON 300M BLACK
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 1/4 Inch/6.4mm Expanded Diameter, Black, 300M, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363105091
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	8.26 lb
	3.746 kg

Container Information

Package Level 2 Units	1 reel
-----------------------	--------

Package Level 2 Width	15.4 in 391 mm
Package Level 2 Height	10.3 in 262 mm
Package Level 2 Depth / Length	15.4 in 391 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Black
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210615370

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	MLP250-0-BG
Инструкции и руководства	MLP250-0-BG

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

