

PRODUCT-DETAILS

MLP250-C-E

SHRINK-KON 75M TRANSPARENT



Ogólne informacje

Extended Product Type	MLP250-C-E
ID Produktu	7TCA017300R0921
Numer EAN	5415022276626
Opis katalogowy	SHRINK-KON 75M TRANSPARENT
Opis	Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 1/4 Inch/6.4mm Expanded Diameter, Transparent, 75M

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022276626
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	2.53 lb
	1.147 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	1 sztuka
------------------------------------	----------

Szerokość opakowania (poziom 2)	15.4 in 391 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	10.3 in 262 mm
Długość opakowania (poziom 2)	15.4 in 391 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Transparent
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Nazwa produktu	OTHER TUBES,PIPES AND HOSES
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
UPC	786209891686

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	MLP250-C-E
Instrukcje i podręczniki	MLP250-C-E

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

