



PRODUCT-DETAILS

MLP250-C-E SHRINK-KON 75M TRANSPARENT



Общая информация

Тип расширенного изделия	MLP250-C-E
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0921
Европейский товарный код (EAN)	5415022276626
Описание в каталоге	SHRINK-KON 75M TRANSPARENT
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 1/4 Inch/6.4mm Expanded Diameter, Transparent, 75M

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5415022276626
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	2.53 lb
	1.147 kg

Container Information

Package Level 2 Units	1 штука
Package Level 2 Width	15.4 in

	391 mm
Package Level 2 Height	10.3 in 262 mm
Package Level 2 Depth / Length	15.4 in 391 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Transparent
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Название изделия	OTHER TUBES,PIPES AND HOSES
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786209891686

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	MLP250-C-E
Инструкции и руководства	MLP250-C-E

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

