

PRODUCT-DETAILS

MLP46-0-A

SHRINK-KON 25X1,2M BLACK



Общая информация

Тип расширенного изделия	MLP46-0-A
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0460
Европейский товарный код (EAN)	5414363105305
Описание в каталоге	SHRINK-KON 25X1,2M BLACK
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 3/64 Inch/1.2mm Expanded Diameter, Black, 25 X 1.22M Lengths, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363105305
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	.007 lb
	3.175 g

Container Information

Package Level 2 Units	25 штук
-----------------------	---------

Package Level 2 Width	1.9 in 48 mm
Package Level 2 Height	1.8 in 46 mm
Package Level 2 Depth / Length	49.3 in 1252 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Black
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210577449

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	MLP46-0-A
Инструкции и руководства	MLP46-0-A

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

