

PRODUCT-DETAILS

MLP46-C-A

SHRINK-KON 25X1,2M TRANSP.



Ogólne informacje

Extended Product Type	MLP46-C-A
ID Produktu	7TCA017300R0463
Numer EAN	5414363105350
Opis katalogowy	SHRINK-KON 25X1,2M TRANSP.
Opis	Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 3/64 Inch/1.2mm Expanded Diameter, Transparent, 25 X 1.22M Lengths

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363105350
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.007 lb 3.175 g
---------------------	--------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	25 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	1.9 in 48 mm

Wysokość opakowania (poziom 2)	1.8 in 46 mm
Długość opakowania (poziom 2)	49.3 in 1252 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Transparent
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
UPC	786210622521

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	MLP46-C-A
Instrukcje i podręczniki	MLP46-C-A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

