

PRODUCT-DETAILS

MLP500-0-BG

SHRINK-KON 100M BLACK



Ogólne informacje

Extended Product Type	MLP500-0-BG
ID Produktu	7TCA017300R0464
Numer EAN	5414363105381
Opis katalogowy	SHRINK-KON 100M BLACK
Opis	Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 1/2 Inch/12.7mm Expanded Diameter, Black, 100M, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363105381
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	5.48 lb
	2.485 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	1 reel
------------------------------------	--------

Szerokość opakowania (poziom 2)	15.4 in 391 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	10.3 in 262 mm
Długość opakowania (poziom 2)	15.4 in 391 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Black
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
UPC	786210623856

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	MLP500-0-BG
Instrukcje i podręczniki	MLP500-0-BG

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

