



PRODUCT-DETAILS

MLP750-2-A

SHRINK-KON 10X1,2M RED



Ogólne informacje

Extended Product Type	MLP750-2-A
ID Produktu	7TCA017300R0476
Numer EAN	5414363105572
Opis katalogowy	SHRINK-KON 10X1,2M RED
Opis	Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 3/4 Inch/19.1mm Expanded Diameter, Red, 10 X 1.22M Lengths

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363105572
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.095 lb 43.084 g
---------------------	---------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka
------------------------------------	-----------

Szerokość opakowania (poziom 2)	1.9 in 48 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1.8 in 46 mm
Długość opakowania (poziom 2)	49.3 in 1252 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Red
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
UPC	786210531939

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	MLP750-2-A
Instrukcje i podręczniki	MLP750-2-A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

