



PRODUCT-DETAILS

MLP750-2-A

SHRINK-KON 10X1,2M RED



Общая информация

Тип расширенного изделия	MLP750-2-A
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0476
Европейский товарный код (EAN)	5414363105572
Описание в каталоге	SHRINK-KON 10X1,2M RED
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 3/4 Inch/19.1mm Expanded Diameter, Red, 10 X 1.22M Lengths

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363105572
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	.095 lb
	43.084 g

Container Information

Package Level 2 Units	10 штука
Package Level 2 Width	1.9 in

	48 mm
Package Level 2 Height	1.8 in
	46 mm
Package Level 2 Depth / Length	49.3 in
	1252 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Red
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Название изделия	Plastic conduit
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210531939

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	MLP750-2-A
Инструкции и руководства	MLP750-2-A

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

