



Eigenschaften

- Gigabit Ethernet PCI Express Interface Board
- Gigabit Ethernet Kabel 3,0 m
- Prozess Interface Kabel 0,15 m
- Int. Steckernetzgerät 24V/1,0A
- MXG Kühlkörper Kit
- MX C-Mount Kits (mono und color)
- Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
- Kamera nicht enthalten

Schnittstellenkarte

Artikelnummer	11137188
Name	PCIe Ethernet Server Adapter I210-T1 (ZVA-PCIe_Intel_Eth_Server_Adptr_I1210-T1)
Eigenschaften	▪ 1 Port GigE auf PCI Express Host Adapter ▪ RJ45 Anschluss ▪ Chipsatz: Intel® i210 Gigabit Controller ▪ getestete Jumbo Frames: 9 kByte ▪ 1 lane Anschluss

Kabel

Artikelnummer	10170048
Name	Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m
Eigenschaften	▪ GigE Kabel ▪ RJ45/RJ45 ▪ CAT7 ▪ Länge 3,0 m

Prozess Interface Kabel

Artikelnummer	11098762
Name	Kabel 8-polig, 0,15 m (Z-ESG JSFV0015)
Eigenschaften	▪ Kabel ▪ JST Crimp Connector ▪ weiblich ▪ 8-polig ▪ einseitig offene Enden ▪ AWG32 ▪ Länge 0,15 m

Stromversorgung

Artikelnummer	11102189
Name	Steckernetzgerät 24V/1,0A Int. MXG
Eigenschaften	▪ Steckernetzgerät 24V/1,0A International für Baumer MX Kameras ▪ Anschluss-Stecker für EU,US,UK,AU und KR

C-Mount-Kit

Artikelnummer	Mono: 11097369 Color: 11097380
---------------	--------------------------------

C-Mount-Kit

Name	MX C-Mount Kit
Bestandteile	C-Mount Adapter, Dichtungen, Schrauben, Haltewinkel, Zwischenringe, Deckglas und IR-Filter

Kühlkörper Kit

Artikelnummer	11098288
Name	MXG Kühlkörper Kit
Bestandteile	Kühlkörper für MXG Board Level Kameras inkl. Schrauben, Haltewinkel und Wärmeleitpads