



Hauptmerkmale

Range of product	Lexium PAS E
Product or component type	Portalachse
Product specific application	Für 1 Richtung
Load position	Auf Wagen
Drive type	Zahnriemen
Guide type	Rolle

Zusatzmerkmale

Operating position	Horizontal
Typical payload	4 kg
Distance per revolution	84 mm
Operating force	300 N Für Fx 660 N Für Fy 430 N Für Fz
Maximum speed	2 m/s
Maximum acceleration	15 m/s ²
Max. drive torque	4 Nm
Max. torque	<5 Nm Für Mx <11 Nm Für My <17 Nm Für Mz
Stroke	600 mm
Product weight	3,6 kg bei 0 Hub mit Wagen und Motor 0,5 kg des Wagens 6,9 kg gesamt
Repeat accuracy	+/- 0,05 mm
Outer dimension	40 x 40 mm
Service life	30000 km
Associated module	PLE40 Planetengetriebe, Untersetzungsverhältnis: 3:1 (im Lieferumfang enthalten) BSH0552P01A2A servo motor (im Lieferumfang enthalten)

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------