



Hauptmerkmale

Range of product	Lexium PAS E
Product or component type	Portalachse
Product specific application	Für 1 Richtung
Load position	Auf Wagen
Drive type	Zahnriemen
Guide type	Kugel

Zusatzmerkmale

Operating position	Horizontal
Typical payload	12 kg
Distance per revolution	155 mm
Operating force	800 N Für Fx 2810 N Für Fy 2810 N Für Fz
Maximum speed	2 m/s
Maximum acceleration	15 m/s ²
Max. drive torque	4 Nm
Max. torque	<5 Nm Für Mx <11 Nm Für My <17 Nm Für Mz
Stroke	1650 mm
Product weight	7,5 kg bei 0 Hub mit Wagen und Motor 1 kg des Wagens 28,2 kg gesamt
Repeat accuracy	+/- 0,05 mm
Outer dimension	60 x 60 mm
Service life	30000 km
Associated module	PLE60 Planetengetriebe, Untersetzungsverhältnis: 5:1 (im Lieferumfang enthalten) BMH0702P06A2A servo motor (im Lieferumfang enthalten) LXM32.D12N4 Servoantrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
------------------	-------------------

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------