

PRODUCT-DETAILS

PKG0301-0-B

SHRINK-KON 300M BLACK



Общая информация

Тип расширенного изделия	PKG0301-0-B
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0503
Европейский товарный код (EAN)	5414363106722
Описание в каталоге	SHRINK-KON 300M BLACK
Длинное описание	Flexible for Moist Environments, Heat Shrink Tubing, 3.0mm Expanded Diameter, Black, Shrink Ratio 3:1, 300M, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin with Adhesive Lining, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363106722
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	6.7 lb 3.039 kg
--------------------	--------------------

Container Information

Package Level 2 Units	1 reel
-----------------------	--------

Package Level 2 Width	15.4 in 391 mm
Package Level 2 Height	2.6 in 66 mm
Package Level 2 Depth / Length	15.4 in 391 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	203 °F 95 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210595504

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	PKG0301-0-B
Инструкции и руководства	PKG0301-0-B

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

