

PRODUCT-DETAILS

PKG0903-0-D

SHRINK-KON BOX 3:1 3M BLACK



Ogólne informacje

Extended Product Type	PKG0903-0-D
ID Produktu	7TCA017300R0514
Numer EAN	5414363127574
Opis katalogowy	SHRINK-KON BOX 3:1 3M BLACK
Opis	Flexible for Moist Environments, Heat Shrink Tubing, 9.0mm Expanded Diameter, Black, 3M Lengths, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin with Adhesive Lining, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	5240618
Numer EAN	5414363127574

Wymiary

Waga produktu netto	.385 lb
	174.603 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	1 sztuka
----------------------	----------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	2.4 in 61 mm
------------------------------------	-----------------

Wysokość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
-----------------------------------	------------------

Długość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
----------------------------------	------------------

Jednostka opakowania (poziom 2)	60 sztuka
------------------------------------	-----------

Szerokość opakowania (poziom 2)	15.8 in 401 mm
------------------------------------	-------------------

Wysokość opakowania (poziom 2)	22.5 in 572 mm
-----------------------------------	-------------------

Długość opakowania (poziom 2)	20.9 in 531 mm
----------------------------------	-------------------

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature	-67 to +230 °F
Rating	-55 to +110 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	203 °F 95 °C
Thickness	Thin
UPC	786210593418

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	PKG0903-0-D
Instrukcje i podręczniki	PKG0903-0-D

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

