

PRODUCT-DETAILS

PKG2408-0-B

SHRINK-KON 50M BLACK



Ogólne informacje

Extended Product Type	PKG2408-0-B
ID Produktu	7TCA017300R0529
Numer EAN	5414363106937
Opis katalogowy	SHRINK-KON 50M BLACK
Opis	Flexible for Moist Environments, Heat Shrink Tubing, 24.0mm Expanded Diameter, Black, 50M, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin with Adhesive Lining. Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363106937
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	12.3 lb
	5.578 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	1 reel
------------------------------------	--------

Szerokość opakowania (poziom 2)	15.4 in 391 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	10.3 in 262 mm
Długość opakowania (poziom 2)	15.4 in 391 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	203 °F 95 °C
Thickness	Thin
UPC	786210560403

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	PKG2408-0-B
Instrukcje i podręczniki	PKG2408-0-B

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

