PXUxx Starter Kit

Artikelnummer: 11137464



Eigenschaften

- USB 3.0 PCIe Interface Board (2 Ports)
- USB 3.0 Kabel 3,0 m
- Prozess Interface Kabel 5,0 m
- Mounting Adapter Type A (Front)
- Mounting Adapter Type B (Tripod)
- Kit zur Stromversorgung für LX, PX und VCXG Kameras
- Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
- Kamera nicht enthalten

Artikelnummer	11141165
Name	USB3.0 2 Port PCle Card (ZVA-PCle_2x_external_USB_3.0)
Eigenschaften	 2 Port USB 3.0 Karte Chipsatz: Renesas PD720202 getestete Bandbreite 2950Mbit/s 1 lane PCle Steckerleiste Getestete Treiber-Version: Renesas 3.0.23.0
Kabel	
Artikelnummer	11140628
Name	Kabel USB 3.0 die-cast MicB (screw)/A, 3,0 m (KSG U2/KSGU6GV0300G)
Eigenschaften	 USB 3.0 Interface Kabel mit verschraubbarem Micro-B Anschluss auf optional verschraubba- rem USB 3.0 Typ A Stecker beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse Länge 3,0 m
Prozess Interfac	e Kabel
Artikelnummer	11118810
Name	Geschirmtes Kabel 8-polig, 5,0 m (Z-ESG 32FP0500G)
Eigenschaften	 geschirmtes Kabel M8 Buchse 8-polig einseitig offene Enden schleppkettentauglich Länge 5,0 m
Stromversorgun	g
Artikelnummer	11122415
Name	Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int.

 Steckernetzgerät 12V/2,0A International mit Anschluss-Stecker für EU, US, UK, AU, KR und Stromversorgungs- und Prozess Interface Adapter Kabel für LX, PX und VCXG Kameras

- Länge 5,0 m

Befestigung	
Artikelnummer	11002638
Name	Mounting Adapter Type A (Front)
Eigenschaften	 Einfache Kamera-Befestigung an der Frontseite der Kamera Robuste eloxierte Oberfläche Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 18g)
Artikelnummer	11003060
Name	Mounting Adapter Type B (Tripod)
Eigenschaften	 Einfache Kamera-Befestigung Robuste eloxierte Oberfläche Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 17g) UNC ½"- 20 Gewinde zur Befestigung (Tripod Gewinde)

Eigenschaften

Schnittstellenkarte