



Основные характеристики

Серия продукта	Zelio Relay
Тип продукта	Розетка
Расположение зажимов контактов	Отдельный

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXG с 1 переключающ. контакт
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В
[Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение	6 кВ
[In] номинальный ток	10 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В в соответствии с IEC 300 В в соответствии с UL
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм ² (AWG 22...AWG 14) гибкий с кабельным наконечником Винтовые зажимы, 2 x 0,25...2 x 1 мм ² (AWG 22...AWG 17) гибкий с кабельным наконечником Винтовые зажимы, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм ² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель без наконечника Винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель без наконечника
Тип винтовых зажимов	M3

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура	-40...70 °C
Относительная влажность	10...85 %
Стандарты	UL 508 CSA C22.2 № 14 IEC 61984
Сертификаты	CE EAC RoHS China RoHS REACH UL

	CSA
Степень защиты IP	IP20
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---