



Parametry podstawowe

Gama produktów	Zelio Relay
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
Zgodność produktu	Przełącznik wtykowy RXM z 2 ZAŁ/WYŁ styk Przełącznik wtykowy RXM z 4 C/O styk
Kształt kołka	Płaski
Skrócona nazwa urządzenia	RXZ
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	12 A 2 C/O relays 6 A 4 C/O relays
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V AC
Przyłącza - zaciski	Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) elastyczny z końcówką kablową Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej
Sposób mocowania	Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
Oznakowanie	CE
Szerokość	31 mm
Masa produktu	0,073 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	CSA GOST Lloyd UL

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60529
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------