



Основные характеристики

Серия продукта	Zelio Relay
Тип продукта	Розетка
Расположение зажимов контактов	Отдельный
Совместимость продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 2 переключающ. контакт Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 4 переключающ. контакт
Форма вывода	Плоский
Краткое название устройства	RXZ
Минимальная партия для продажи	10

Дополнительные характеристики

[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	12 А 2 C/O реле 6 А 4 C/O реле
[Ue] номинальное рабочее напряжение	< 250 V пер. ток
Соединения – клеммы	Пружинные клеммные зажимы, 1 x 0.5...1 x 1.5 мм² (AWG 20...AWG 16) гибкий с кабельным наконечником Пружинные клеммные зажимы, 1 x 0.5...1 x 1.5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель без наконечника
Способ установки	Защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка)
Маркировка	CE
Ширина	31 мм
Вес	0,073 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61984
Сертификаты	CSA ГОСТ Lloyd's

UL

Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура	-40...55 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---