



# HTE18-L1G2AH

SureSense

HYBRID-LICHTSCHRANKEN

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Abbildung kann abweichen



### Bestellinformationen

| Typ          | Artikelnr. |
|--------------|------------|
| HTE18-L1G2AH | 1073697    |

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/SureSense](http://www.sick.com/SureSense)

### Technische Daten im Detail

#### Merkmale

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Geräteausführung</b>             | Standard                                                         |
| <b>Sensor-/ Detektionsprinzip</b>   | Reflexions-Lichttaster, energetisch                              |
| <b>Abmessungen (B x H x T)</b>      | 16,2 mm x 45,5 mm x 34,4 mm                                      |
| <b>Gehäuseform (Lichtaustritt)</b>  | Hybrid                                                           |
| <b>Gewindedurchmesser (Gehäuse)</b> | M18                                                              |
| <b>Befestigungsart</b>              | M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm)                          |
| <b>Gehäusefarbe</b>                 | Blau                                                             |
| <b>Schaltabstand max.</b>           | 5 mm ... 600 mm <sup>1)</sup>                                    |
| <b>Schaltabstand</b>                | 10 mm ... 200 mm <sup>2)</sup>                                   |
| <b>Lichtart</b>                     | Sichtbares Rotlicht                                              |
| <b>Lichtsender</b>                  | PinPoint-LED <sup>3)</sup>                                       |
| <b>Lichtfleckgröße (Entfernung)</b> | 10 mm x 18 mm (500 mm)                                           |
| <b>Wellenlänge</b>                  | 631 nm                                                           |
| <b>Einstellung</b>                  | <div>Potentiometer, rechts</div> <div>Potentiometer, links</div> |
| <b>Besondere Merkmale</b>           | <div>Empfindlichkeit</div> <div>Hell-/dunkelschaltend</div>      |
|                                     | -                                                                |

<sup>1)</sup> Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

<sup>2)</sup> Tastgut mit 6 % Remission (bezogen auf Standard-Schwarz, DIN 5033).

<sup>3)</sup> Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei T<sub>U</sub> = +25 °C.

## Mechanik/Elektrik

|                                       |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versorgungsspannung</b>            | 21.6 V DC ... 250 V DC, 96 V AC ... 250 V AC <sup>1)</sup>                                                                                                                             |
| <b>Stromaufnahme</b>                  | 10 mA <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                    |
| <b>Schaltausgang</b>                  | MOSFET                                                                                                                                                                                 |
| <b>Schaltart</b>                      | Hellschaltend                                                                                                                                                                          |
| <b>Schaltausgang Detail</b>           |                                                                                                                                                                                        |
| Schaltausgang Q1                      | MOSFET, Hellschaltend                                                                                                                                                                  |
| <b>Ausgangsstrom I<sub>max.</sub></b> | ≤ 100 mA                                                                                                                                                                               |
| <b>Ansprechzeit</b>                   | ≤ 0,5 ms <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                 |
| <b>Schaltfrequenz</b>                 | 1.000 Hz <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                 |
| <b>Anschlussart</b>                   | Leitung offenes Ende, 2.000 mm                                                                                                                                                         |
| <b>Leitungsmaterial</b>               | PVC                                                                                                                                                                                    |
| <b>Leiterquerschnitt</b>              | 0,2 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    |
| <b>Schutzschaltungen</b>              | A <sup>5)</sup><br>B <sup>6)</sup><br>D <sup>7)</sup>                                                                                                                                  |
| <b>Schutzklasse</b>                   | II <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                       |
| <b>Gewicht</b>                        | 18 g                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gehäusematerial</b>                | Kunststoff, VISTAL®                                                                                                                                                                    |
| <b>Werkstoff, Optik</b>               | Kunststoff, PMMA                                                                                                                                                                       |
| <b>Schutzart</b>                      | IP67<br>IP69K                                                                                                                                                                          |
| <b>Lieferumfang</b>                   | Befestigungsmutter (1x), M18, Kunststoff, schwarz, flach                                                                                                                               |
| <b>EMV</b>                            | EN 60947-5-2 (Der Sensor erfüllt die Funkenschutzbestimmungen (EMV) für den industriellen Bereich (Funkstutzklasse A). Beim Einsatz im Wohnbereich kann er Funkstörungen verursachen.) |
| <b>Umgebungstemperatur Betrieb</b>    | -40 °C ... +70 °C                                                                                                                                                                      |
| <b>Umgebungstemperatur Lager</b>      | -40 °C ... +75 °C                                                                                                                                                                      |
| <b>UL-File-Nr.</b>                    | E189383                                                                                                                                                                                |

<sup>1)</sup> Ab T<sub>u</sub> = 60 °C, max. Versorgungsspannung = 120 V.

<sup>2)</sup> Ohne Last. Die Ausgangslast und der Sensor müssen die gleiche Stromquelle verwenden.

<sup>3)</sup> Signallaufzeit bei ohmscher Last.

<sup>4)</sup> Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.

<sup>5)</sup> A = U<sub>V</sub>-Anschlüsse verpolsicher.

<sup>6)</sup> B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.

<sup>7)</sup> D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.

<sup>8)</sup> Bemessungsspannung: 250 V AC, Überspannungskategorie 2.

## Sicherheitstechnische Kenngrößen

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>MTTF<sub>D</sub></b> | 476,7 Jahre |
| <b>DC<sub>avg</sub></b> | 0%          |

## Klassifikationen


|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>   | 27270903 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b> | 27270903 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>   | 27270903 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27270903 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27270903 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27270903 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27270903 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27270903 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27270903 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27270903 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002719 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002719 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002719 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39121528 |

### Anschluss/PIN-Belegung

|                            |                                |         |
|----------------------------|--------------------------------|---------|
| <b>Anschlussart</b>        | Leitung offenes Ende, 2.000 mm |         |
| <b>Anschlussart Detail</b> |                                |         |
|                            | Leitungsmaterial               | PVC     |
|                            | Leiterquerschnitt              | 0,2 mm² |
| <b>PIN-Belegung</b>        |                                |         |
|                            | BN                             | L1      |
|                            | BU                             | N       |
|                            | BK                             | Q       |

Maßzeichnung (Maße in mm)




- ① Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
- ② Anzeige-LED grün: Betriebsanzeige
- ③ Befestigungsbohrung M3
- ④ Schnappverschluss für Einbauadapting (gesondert erhältlich)
- ⑤ Potentiometer (falls ausgewählt) oder LED-Anzeige

| Abmessungen<br>in mm (inch) | Empfänger    |            | Sender     |            |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                             | A            | B          | C          | D          |
| HTB18 / HTF18               | - 1.1 (0.04) | 1.1 (0.04) | 4.7 (0.19) | 0.6 (0.02) |
| HTE18 / HL18 / HSE18        | 2.5 (0.1)    | 0.0 (0.0)  | 4.0 (0.16) | 0.0 (0.0)  |

Anschlussart


Siehe Tabelle: Anschluss/PIN-Belegung



## Kennlinie

Rotlicht

Funktionsreserve




- ① Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
- ② Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
- ③ Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

## Lichtfleckgröße

Rotlicht

Durchmesser in mm




### Maße in mm

| Schaltabstand | Vertikal | Horizontal |
|---------------|----------|------------|
| 170           | 4        | 4          |
| 270           | 7,5      | 5          |
| 500           | 18       | 10         |
| 600           | 22       | 12         |

— Vertikal  
— Horizontal

## Schaltabstand-Diagramm


Rotlicht



■ Schaltabstand      ■ Schaltabstand max.

- ① Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
- ② Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
- ③ Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

## Funktionen



## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)