



# IMB18-08BDSVU2S

IMB

INDUKCYJNE CZUJNIKI ZBLIŻENIOWE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Rysunek może się różnić



## Informacje do zamówienia

| Typ             | Nr artykułu |
|-----------------|-------------|
| IMB18-08BDSVU2S | 1074374     |

Artykuł objęty zakresem dostawy: BEF-MU-M18N (2)

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/IMB](http://www.sick.com/IMB)

## Szczegółowe dane techniczne

### Cechy

|                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wykonanie</b>                            | Budowa metryczna                                                                     |
| <b>Kształt obudowy</b>                      | Standard                                                                             |
| <b>Rozmiar gwintu</b>                       | M18 x 1                                                                              |
| <b>Średnica</b>                             | Ø 18 mm                                                                              |
| <b>Zasięg <math>S_n</math></b>              | 8 mm                                                                                 |
| <b>Zasięg gwarantowany <math>S_a</math></b> | 6,48 mm                                                                              |
| <b>Montaż w metalu</b>                      | Quasi-zabudowane czoło <sup>1)</sup>                                                 |
| <b>Częstotliwość przełączania</b>           | 1.000 Hz                                                                             |
| <b>Typ przyłącza</b>                        | Przewód 2-żyłowy, 2 m                                                                |
| <b>Funkcja wyjścia</b>                      | Styk normalnie otwarty                                                               |
| <b>Wykonanie elektryczne</b>                | DC 2-przewodowe                                                                      |
| <b>Stopień ochrony</b>                      | IP68 <sup>2)</sup><br>IP69K <sup>3)</sup>                                            |
| <b>Cechy szczególne</b>                     | Odporność na środki chłodzące i smarujące, Wizualny wskaźnik ustawienia              |
| <b>Zastosowania specjalne</b>               | Obszar stosowania płynów chłodzących i smarów, maszyny mobilne, trudne warunki pracy |

<sup>1)</sup> W przypadku montażu w materiałach przewodzących czujniki muszą wystawać na długość E (E = 2 mm).

<sup>2)</sup> Wg EN 60529.

<sup>3)</sup> Wg ISO 20653:2013-03.

### Mechanika/elektryka

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Napięcie zasilające</b> | 10 V DC ... 30 V DC                          |
| <b>Tętnienia resztkowe</b> | ≤ 10 %                                       |
| <b>Spadek napięcia</b>     | ≤ 4 V <sup>1)</sup><br>≤ 4,5 V <sup>2)</sup> |

<sup>1)</sup> Przy  $I_a = 30$  mA.

<sup>2)</sup> Przy  $I_a$  maks.

<sup>3)</sup>  $U_b$  i  $T_a$  stałe.

<sup>4)</sup> Sr.

<sup>5)</sup> Przy użyciu uzębionej strony nakrętki.

<sup>6)</sup> Napięcie znamionowe DC 50 V.

|                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Czas opóźnienia przed zadziałaniem</b>    | ≤ 100 ms                                                                                       |
| <b>Histeresa</b>                             | 3 % ... 20 %                                                                                   |
| <b>Powtarzalność</b>                         | ≤ 2 % <sup>3) 4)</sup>                                                                         |
| <b>Dryft temperaturowy (S<sub>r</sub>)</b>   | ± 10 %                                                                                         |
| <b>EMC</b>                                   | Wg EN 60947-5-2                                                                                |
| <b>Prąd stały I<sub>a</sub></b>              | ≤ 100 mA                                                                                       |
| <b>Prąd resztkowy</b>                        | Typ. 0,8 mA (≤ 1,2 mA przy U <sub>b</sub> maks. i 100 °C)                                      |
| <b>Minimalny prąd obciążenia</b>             | ≥ 3 mA                                                                                         |
| <b>Materiał przewodu</b>                     | PUR                                                                                            |
| <b>Zabezpieczenie przeciwzwarciove</b>       | ✓                                                                                              |
| <b>Zabezpieczenie przed zamianą biegunów</b> | ✓                                                                                              |
| <b>Impuls załączenia</b>                     | ≤ 5 ms                                                                                         |
| <b>Odporność na udary i drgania</b>          | 100 g / 2 ms / 500 cykli; 150 g / 1 mln cykli; 10 Hz ... 55 Hz / 1 mm; 55 Hz ... 500 Hz / 60 g |
| <b>Temperatura otoczenia podczas pracy</b>   | -40 °C ... +100 °C                                                                             |
| <b>Materiał obudowy</b>                      | Stal nierdzewna V2A, DIN 1.4305 / AISI 303                                                     |
| <b>Materiał, powierzchnia aktywna</b>        | Tworzywo sztuczne, LCP                                                                         |
| <b>Długość obudowy</b>                       | 50 mm                                                                                          |
| <b>Użyteczna długość gwintu</b>              | 45 mm                                                                                          |
| <b>Maks. moment dokręcania</b>               | Typ. 90 Nm <sup>5)</sup>                                                                       |
| <b>Zakres dostawy</b>                        | Nakrętka mocująca, stal nierdzewna V2A, z uszczelnieniem blokującym (2 x)                      |
| <b>Klasa ochrony</b>                         | II <sup>6)</sup>                                                                               |
| <b>Nr pliku UL</b>                           | E181493                                                                                        |

<sup>1)</sup> Przy I<sub>a</sub> = 30 mA.

<sup>2)</sup> Przy I<sub>a</sub> maks.

<sup>3)</sup> U<sub>b</sub> i T<sub>a</sub> stałe.

<sup>4)</sup> S<sub>r</sub>.

<sup>5)</sup> Przy użyciu uszczelnionej strony nakrętki.

<sup>6)</sup> Napięcie znamionowe DC 50 V.

## Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>MTTF<sub>D</sub></b> | 1.287 lat(a) |
| <b>DC<sub>avg</sub></b> | 0%           |

## Współczynniki redukcji

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Wskazówka</b>             | Wartości mają charakter orientacyjny i mogą się różnić |
| <b>Stal St37 (Fe)</b>        | 1                                                      |
| <b>Stal nierdzewna (V2A)</b> | Ok. 0,55                                               |
| <b>Aluminium (Al)</b>        | Ok. 0,24                                               |
| <b>Miedź (Cu)</b>            | Ok. 0,19                                               |
| <b>Mosiądz (Ms)</b>          | Ok. 0,24                                               |

## Informacja dotycząca montażu

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Uwaga</b> | Przynależna grafika – patrz „Informacja dotycząca montażu” |
| <b>A</b>     | 9 mm                                                       |


|          |       |
|----------|-------|
| <b>B</b> | 18 mm |
| <b>C</b> | 18 mm |
| <b>D</b> | 24 mm |
| <b>E</b> | 2 mm  |
| <b>F</b> | 64 mm |

### Klasyfikacje

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECl@ss 5.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECl@ss 5.1.4</b>   | 27270101 |
| <b>ECl@ss 6.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECl@ss 6.2</b>     | 27270101 |
| <b>ECl@ss 7.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECl@ss 8.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECl@ss 8.1</b>     | 27270101 |
| <b>ECl@ss 9.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECl@ss 10.0</b>    | 27270101 |
| <b>ECl@ss 11.0</b>    | 27270101 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002714 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002714 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002714 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39122230 |


### Informacja dotycząca montażu

Montaż – quasi-zabudowane




### Schemat elektryczny

Cd-012




## Charakterystyka

### Krzywa odpowiedzi




## Możliwości ustawiania

### Wskaźnik ustawienia



## Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

### IMB18 Standard, przewód, zabudowany



## Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/IMB](http://www.sick.com/IMB)

|                                                                                     | Krótki opis                                                                                                                                                                                   | Typ          | Nr artykułu |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Uniwersalne systemy zaciskowe                                                       |                                                                                                                                                                                               |              |             |
|    | Płytki N06N do uniwersalnego uchwytu zaciskowego, M18, Stal nierdzewna 1.4571 (płytki), Stal nierdzewna 1.4408 (uchwyt zaciskowy), Uniwersalny uchwyt zaciskowy (5322627), materiały mocujące | BEF-KHS-N06N | 2051622     |
| Uchwyty montażowe i płytki mocujące                                                 |                                                                                                                                                                                               |              |             |
|    | Płytki mocujące do czujników M18, Stal nierdzewna, bez materiałów mocujących                                                                                                                  | BEF-WG-M18N  | 5320948     |
|    | Uchwyt montażowy do czujników M18, Stal nierdzewna, bez materiałów mocujących                                                                                                                 | BEF-WN-M18N  | 5320947     |
| Złącza wtykowe i przewody                                                           |                                                                                                                                                                                               |              |             |
|    | Głowica A: Gniazdo, M12, 4 piny, prosty<br>Głowica B: -<br>Przewód: nieekranowany                                                                                                             | DOS-1204-GN  | 6028357     |
|    | Głowica A: Gniazdo, M12, 4 piny, kątowy<br>Głowica B: -<br>Przewód: nieekranowany                                                                                                             | DOS-1204-WN  | 6028358     |
|    | Głowica A: Wtyk, M12, 4 piny, prosty<br>Głowica B: -<br>Przewód: nieekranowany                                                                                                                | STE-1204-GN  | 6028359     |
|  | Głowica A: Wtyk, M12, 4 piny, prosty<br>Głowica B: -<br>Przewód: nieekranowany<br>Wtyk podwójny z dwoma przyłączami przewodów                                                                 | STE-1204-TN  | 6028360     |

## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)