



# HL18-L5B3AA

SureSense

HYBRID-LICHTSCHRANKEN

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Abbildung kann abweichen



### Bestellinformationen

| Typ         | Artikelnr. |
|-------------|------------|
| HL18-L5B3AA | 1077629    |

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/SureSense](http://www.sick.com/SureSense)

### Technische Daten im Detail

#### Merkmale

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Geräteausführung</b>             | Standard                                |
| <b>Sensor-/ Detektionsprinzip</b>   | Reflexions-Lichtschränke, Doppellinse   |
| <b>Abmessungen (B x H x T)</b>      | 16,2 mm x 45,5 mm x 34,4 mm             |
| <b>Gehäuseform (Lichtaustritt)</b>  | Hybrid                                  |
| <b>Gewindedurchmesser (Gehäuse)</b> | M18                                     |
| <b>Befestigungsart</b>              | M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) |
| <b>Gehäusefarbe</b>                 | Blau                                    |
| <b>Schaltabstand max.</b>           | 0,03 m ... 6,5 m <sup>1)</sup>          |
| <b>Schaltabstand</b>                | 0,03 m ... 5 m <sup>1)</sup>            |
| <b>Lichtart</b>                     | Sichtbares Rotlicht                     |
| <b>Lichtsender</b>                  | PinPoint-LED <sup>2)</sup>              |
| <b>Lichtfleckgröße (Entfernung)</b> | 130 mm x 260 mm (6,5 m)                 |
| <b>Wellenlänge</b>                  | 631 nm                                  |
| <b>Einstellung</b>                  |                                         |
| Potentiometer, rechts               | Keine                                   |
| Potentiometer, links                | Keine                                   |
| <b>Besondere Merkmale</b>           | -                                       |

<sup>1)</sup> Reflektor PL80A.

<sup>2)</sup> Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei T<sub>U</sub> = +25 °C.

## Mechanik/Elektrik

|                                       |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versorgungsspannung</b>            | 21.6 V DC ... 250 V DC, 96 V AC ... 250 V AC <sup>1)</sup>                                                                                                                            |
| <b>Stromaufnahme</b>                  | 10 mA <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                   |
| <b>Schaltausgang</b>                  | MOSFET                                                                                                                                                                                |
| <b>Schaltart</b>                      | Hellschaltend                                                                                                                                                                         |
| <b>Schaltausgang Detail</b>           |                                                                                                                                                                                       |
| Schaltausgang Q1                      | MOSFET, Hellschaltend                                                                                                                                                                 |
| <b>Ausgangsstrom I<sub>max.</sub></b> | ≤ 100 mA                                                                                                                                                                              |
| <b>Ansprechzeit</b>                   | ≤ 0,5 ms <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                |
| <b>Schaltfrequenz</b>                 | 1.000 Hz <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                |
| <b>Anschlussart</b>                   | Leitung mit Stecker, Micro (1/2"-20), 4-polig, 150 mm                                                                                                                                 |
| <b>Leitungsmaterial</b>               | PVC                                                                                                                                                                                   |
| <b>Leiterquerschnitt</b>              | 0,2 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                   |
| <b>Schutzschaltungen</b>              | A <sup>5)</sup><br>B <sup>6)</sup><br>D <sup>7)</sup>                                                                                                                                 |
| <b>Schutzklasse</b>                   | II <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                      |
| <b>Gewicht</b>                        | 18 g                                                                                                                                                                                  |
| <b>Polfilter</b>                      | ✓                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gehäusematerial</b>                | Kunststoff, VISTAL®                                                                                                                                                                   |
| <b>Werkstoff, Optik</b>               | Kunststoff, PMMA                                                                                                                                                                      |
| <b>Schutzart</b>                      | IP67<br>IP69K                                                                                                                                                                         |
| <b>Lieferumfang</b>                   | Befestigungsmutter (1x), M18, Kunststoff, schwarz, flach                                                                                                                              |
| <b>EMV</b>                            | EN 60947-5-2 (Der Sensor erfüllt die Funkschutzbestimmungen (EMV) für den industriellen Bereich (Funkschutzklasse A). Beim Einsatz im Wohnbereich kann er Funkstörungen verursachen.) |
| <b>Umgebungstemperatur Betrieb</b>    | -40 °C ... +70 °C                                                                                                                                                                     |
| <b>Umgebungstemperatur Lager</b>      | -40 °C ... +75 °C                                                                                                                                                                     |
| <b>UL-File-Nr.</b>                    | E189383                                                                                                                                                                               |

<sup>1)</sup> Ab T<sub>u</sub> = 60 °C, max. Versorgungsspannung = 120 V.

<sup>2)</sup> Ohne Last. Die Ausgangslast und der Sensor müssen die gleiche Stromquelle verwenden.

<sup>3)</sup> Signallaufzeit bei ohmscher Last.

<sup>4)</sup> Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.

<sup>5)</sup> A = U<sub>V</sub>-Anschlüsse verpolsicher.

<sup>6)</sup> B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.

<sup>7)</sup> D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.

<sup>8)</sup> Bemessungsspannung: 250 V AC, Überspannungskategorie 2.

## Sicherheitstechnische Kenngrößen

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>MTTF<sub>D</sub></b> | 499,9 Jahre |
| <b>DC<sub>avg</sub></b> | 0%          |

## Klassifikationen


|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>   | 27270902 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b> | 27270902 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27270902 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27270902 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27270902 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27270902 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27270902 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27270902 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27270902 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27270902 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002717 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002717 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002717 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39121528 |

### Anschluss/PIN-Belegung

|                            |                                                       |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Anschlussart</b>        | Leitung mit Stecker, Micro (1/2"-20), 4-polig, 150 mm |               |
| <b>Anschlussart Detail</b> | Leitungsmaterial                                      | PVC           |
|                            | Leiterquerschnitt                                     | 0,2 mm²       |
| <b>PIN-Belegung</b>        | RD/BK 1                                               | L1            |
|                            | RD/WH 2                                               | N             |
|                            | RD 3                                                  | Q             |
|                            | GN/YE 4                                               | Not connected |

Maßzeichnung (Maße in mm)




- ① Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
- ② Anzeige-LED grün: Betriebsanzeige
- ③ Befestigungsbohrung M3
- ④ Schnappverschluss für Einbauadapting (gesondert erhältlich)
- ⑤ Potentiometer (falls ausgewählt) oder LED-Anzeige


| Abmessungen<br>in mm (inch) | Empfänger    |            | Sender     |            |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                             | A            | B          | C          | D          |
| HTB18 / HTF18               | - 1.1 (0.04) | 1.1 (0.04) | 4.7 (0.19) | 0.6 (0.02) |
| HTE18 / HL18 / HSE18        | 2.5 (0.1)    | 0.0 (0.0)  | 4.0 (0.16) | 0.0 (0.0)  |

Anschlussart


Siehe Tabelle: Anschluss/PIN-Belegung



Kennlinie



Lichtfleckgröße




Maße in mm

| Schaltabstand | Horizontal | Vertikal |
|---------------|------------|----------|
| 0,5 m         | 18         | 10       |
| 1 m           | 40         | 20       |
| 5 m           | 200        | 100      |
| 6,5 m         | 260        | 130      |

— Horizontal  
— Vertikal


## Schaltabstand-Diagramm



■ Schaltabstand      ■ Schaltabstand max.

- ① Reflektor PL80A
- ② Reflektor PL40A
- ③ Reflektor P250
- ④ Reflektor PL30A, PL31A
- ⑤ Reflektor PL20A
- ⑥ Reflexionsfolie IREF6000 (REF-IRF-56)

## Funktionen



## Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/SureSense](http://www.sick.com/SureSense)

|                                                                                     | Kurzbeschreibung                                                                                                   | Typ         | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Befestigungswinkel und -platten</b>                                              |                                                                                                                    |             |            |
|  | Universal-Befestigungswinkel für Reflektoren, Stahl, verzinkt                                                      | BEF-WN-REFX | 2064574    |
| <b>Reflektoren</b>                                                                  |                                                                                                                    |             |            |
|  | Rechteckig, anschraubbar, 51 mm x 61 mm, PMMA/ABS, anschraubbar, 2 Loch Befestigung                                | P250        | 5304812    |
| <b>Steckverbinder und Leitungen</b>                                                 |                                                                                                                    |             |            |
|  | Kopf A: Dose, 1/2"-20, 4-polig, gerade<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PVC, 2 m | KA24-SIF22  | 7023591    |

## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)