



# LFP0530-A4NMB

LFP Cubic

FÜLLSTANDSENSOREN

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Abbildung kann abweichen



### Bestellinformationen

| Typ           | Artikelnr. |
|---------------|------------|
| LFP0530-A4NMB | 1093544    |

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/LFP\\_Cubic](http://www.sick.com/LFP_Cubic)

### Technische Daten im Detail

#### Merkmale

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Medium</b>            | Flüssigkeiten              |
| <b>Erfassungsart</b>     | Grenzstand, kontinuierlich |
| <b>Bauform</b>           | Standard                   |
| <b>Sondenart</b>         | Stabsonde                  |
| <b>Sondenlänge</b>       | 530 mm                     |
| <b>Prozessdruck</b>      | -1 bar ... 10 bar          |
| <b>Prozesstemperatur</b> | -20 °C ... +100 °C         |
| <b>RoHS-Zertifikat</b>   | ✓                          |
| <b>IO-Link</b>           | ✓                          |
| <b>CULus-Zertifikat</b>  | ✓                          |

#### Performance

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Genauigkeit des Messelements</b>          | ± 5 mm <sup>1)</sup>                                   |
| <b>Reproduzierbarkeit</b>                    | ≤ 2 mm                                                 |
| <b>Auflösung</b>                             | < 2 mm                                                 |
| <b>Ansprechzeit</b>                          | < 400 ms                                               |
| <b>Dielektrizitätskonstante</b>              | ≥ 5 bei Stabsonde / Seilsonde<br>≥ 1,8 mit Koaxialrohr |
| <b>Leitfähigkeit</b>                         | Keine Einschränkung                                    |
| <b>Maximale Füllstandsänderung</b>           | ≤ 500 mm/s                                             |
| <b>Inaktiver Bereich am Prozessanschluss</b> | 25 mm <sup>2)</sup>                                    |

<sup>1)</sup> Unter Referenzbedingungen mit Wasser.

<sup>2)</sup> Bei parametrimtem Behälter unter Referenzbedingungen mit Wasser, ansonsten 40 mm.

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Inaktiver Bereich am Sondenende</b> | $\geq 10 \text{ mm}^{1)}$    |
| <b>MTTF</b>                            | 194,3 Jahre (EN ISO 13849-1) |

<sup>1)</sup> Unter Referenzbedingungen mit Wasser.

<sup>2)</sup> Bei parametrimtem Behälter unter Referenzbedingungen mit Wasser, ansonsten 40 mm.

## Elektrik

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versorgungsspannung</b>  | 12 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup>                                                                                                                          |
| <b>Stromaufnahme</b>        | $\leq 100 \text{ mA}$ bei 24 V DC ohne Ausgangslast                                                                                                        |
| <b>Initialisierungszeit</b> | $\leq 5 \text{ s}$                                                                                                                                         |
| <b>Schutzklasse</b>         | III                                                                                                                                                        |
| <b>Anschlussart</b>         | Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig                                                                                                                        |
| <b>Ausgangssignal</b>       | 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V                                                                                                      |
| <b>Ausgangslast</b>         | 4 mA ... 20 mA < 500 Ohm bei $U_v > 15 \text{ V}$ , 4 mA ... 20 mA < 350 Ohm bei $U_v > 12 \text{ V}$ , 0 V ... 10 V > 750 Ohm bei $U_v \geq 14 \text{ V}$ |
| <b>Hysterese</b>            | Min. 2 mm, frei einstellbar                                                                                                                                |
| <b>Signalspannung HIGH</b>  | $U_v - 2 \text{ V}$                                                                                                                                        |
| <b>Signalspannung LOW</b>   | $\leq 2 \text{ V}$                                                                                                                                         |
| <b>Ausgangsstrom</b>        | $< 100 \text{ mA}$                                                                                                                                         |
| <b>Induktive Last</b>       | $< 1 \text{ H}$                                                                                                                                            |
| <b>Kapazitive Last</b>      | 100 nF                                                                                                                                                     |
| <b>Schutzart</b>            | IP67: EN 60529                                                                                                                                             |
| <b>Temperaturdrift</b>      | $< 0,1 \text{ mm/K}$                                                                                                                                       |
| <b>Unterer Signalpegel</b>  | 3,8 mA ... 4 mA                                                                                                                                            |
| <b>Oberer Signalpegel</b>   | 20 mA ... 20,5 mA                                                                                                                                          |
| <b>EMV</b>                  | EN 61326-2-3, 2014/30/EU                                                                                                                                   |

<sup>1)</sup> Alle Anschlüsse sind verpolsicher. Alle Ausgänge sind überlast- und kurzschlussgeschützt.

## Mechanik

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Medienberührende Werkstoffe</b> | 1.4404, PTFE, FKM   |
| <b>Prozessanschluss</b>            | G $\frac{3}{4}$ A   |
| <b>Gehäusematerial</b>             | Kunststoff PBT      |
| <b>Max. Sondenbelastung</b>        | $\leq 6 \text{ Nm}$ |

## Umgebungsdaten

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Umgebungstemperatur Betrieb</b> | -20 °C ... +60 °C |
| <b>Umgebungstemperatur Lager</b>   | -40 °C ... +80 °C |

## Klassifikationen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>   | 27200513 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b> | 27200513 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>   | 27200513 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>   | 27200513 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>   | 27200513 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>   | 27200513 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27200513 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27200513 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27200513 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27200513 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC001447 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC001447 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC001447 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 41113710 |

## Typenschlüssel

### Typenschlüssel




Nicht alle Varianten des Typenschlüssels sind miteinander kombinierbar!

Abhängigkeit zwischen der Länge der Koaxialleitung und der Sondenlänge

| Länge Koaxialleitung (mm) | Max. Sondenlänge (mm) Schaum-modus inaktiv | Max. Sondenlänge (mm) Schaum-modus aktiv |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1000                      | 4.000                                      | 2000                                     |
| 2000                      | 3.000                                      | 1500                                     |
| 3300                      | 1.000                                      | 500                                      |


## Maßzeichnung (Maße in mm)

Maßzeichnung: Stabsonde




- ① M: Messbereich
- ② L: Sondenlänge
- ③ IA: Inaktiver Bereich am Prozessanschluss 25 mm
- ④ IAE: Inaktiver Bereich am Sondenende 10 mm

## Anschlussart



- ① L<sup>+</sup>: Versorgungsspannung, braun
- ② Q<sub>A</sub>: Analog Strom-/Spannungsausgang, weiß
- ③ M: Masse, Referenzmasse für Strom-/Spannungsausgang, blau
- ④ C/Q<sub>1</sub>: Schaltausgang 1, PNP/IO-Link-Kommunikation, schwarz
- ⑤ Q<sub>2</sub>: Schaltausgang 2, PNP/NPN, grau

## Montagehinweise



Befestigung Monosonde  
M = Messbereich  
X = In diesem Bereich keine  
Messung möglich

### Seilsonde im metallischen Behälter

Einbau im Stutzen:


$D \geq \text{DN } 25$

Abstand Behälterwand/ Behälterboden:


$A \geq 50 \text{ mm}$

Abstand zu Behältereinbauten


$\geq 100 \text{ mm}$



Einbau in ein metallisches Tauchrohr oder metallischen Bypass



Einbau in einen metallischen Behälter



Monosonde im metallischen Behälter

Einbau im Stutzen:  
 $D \geq DN 25$   
 Abstand Behälterwand/ Behälterboden:  
 $A \geq 50 \text{ mm}$   
 $B \geq 10 \text{ mm}$   
 Abstand zu Behältereinbauten  
 $\geq 100 \text{ mm}$

Koaxialrohr in metallische und nichtmetallische Behälter

C = Bei einer Koaxialsonde sind keine Mindestabstände zur Behälterwand und zu Einbauten einzuhalten.

## Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/LFP\\_Cubic](http://www.sick.com/LFP_Cubic)

|                                                                                     | Kurzbeschreibung                                                            | Typ                | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Befestigungswinkel und -platten                                                     |                                                                             |                    |            |
|  | Befestigungswinkel, Edelstahl 1.4301 (AISI 304), inkl. Befestigungsmaterial | BEF-FL-304LFP-HLDR | 2077391    |
| Flansche                                                                            |                                                                             |                    |            |
|  | Einschweißflansch G 3/4"                                                    | BEF-FL-GEWG34-LFP1 | 2082150    |
|  | Prozessanschlussadapter G 3/4 auf G1                                        | BEF-HA-G1BSP1-LFP1 | 2067603    |

|                                                                                                                                                                            | Kurzbeschreibung                                                                                                                                    | Typ                | Artikelnr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Geräteschutz (mechanisch)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                    |            |
|                                                                                           | Koaxialrohr für LFP mit Prozessanschluss G 3/4, Prozessanschluss des Koaxialrohrs G 3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 200 mm                   | LFPCT-0200G1       | 2068141    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 300 mm                     | LFPCT-0300G1       | 2068142    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 400 mm                     | LFPCT-0400G1       | 2068143    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 500 mm                     | LFPCT-0500G1       | 2068144    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 600 mm                     | LFPCT-0600G1       | 2068145    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 700 mm                     | LFPCT-0700G1       | 2068146    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 800 mm                     | LFPCT-0800G1       | 2068147    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 900 mm                     | LFPCT-0900G1       | 2067507    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 1000 mm                    | LFPCT-1000G1       | 2065702    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 1100 mm                    | LFPCT-1100G1       | 2068148    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 1200 mm                    | LFPCT-1200G1       | 2068149    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 1300 mm                    | LFPCT-1300G1       | 2068150    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 1400 mm                    | LFPCT-1400G1       | 2068151    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 1500 mm                    | LFPCT-1500G1       | 2068152    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 1600 mm                    | LFPCT-1600G1       | 2068153    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 1700 mm                    | LFPCT-1700G1       | 2068154    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 1800 mm                    | LFPCT-1800G1       | 2068155    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 1900 mm                    | LFPCT-1900G1       | 2068156    |
|                                                                                                                                                                            | Koaxialrohr für LFP mit G 3/4 Prozessanschluss, Prozessanschluss des Koaxialrohr G3/4, Werkstoff 1.4571, für Sondenlänge 2000 mm                    | LFPCT-2000G1       | 2065703    |
| Ersatzteile                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                    |            |
|                                                                                         | Ersatzsonde für LFP Cubic, Sensorlänge 1000 mm, Werkstoff 1.4404, Durchmesser 7 mm                                                                  | BEF-ER-SN1000-LFPC | 2065700    |
|                                                                                                                                                                            | Ersatzsonde für LFP Cubic, Sensorlänge 2000 mm, Werkstoff 1.4404, Durchmesser 7 mm                                                                  | BEF-ER-SN2000-LFPC | 2065701    |
| Steckverbinder und Leitungen                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                    |            |
| <br> | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 2 m | YF2A15-020UB5XLEAX | 2095617    |
|                                                                                                                                                                            | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PVC, ungeschirmt, 2 m              | YF2A15-020VB5XLEAX | 2096239    |

|                                                                                     | Kurzbeschreibung                                                                                                                                        | Typ                | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|    | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 5 m     | YF2A15-050UB5XLEAX | 2095618    |
|    | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PVC, ungeschirmt, 5 m                  | YF2A15-050VB5XLEAX | 2096240    |
|    | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 10 m    | YF2A15-100UB5XLEAX | 2095619    |
|    | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PVC, ungeschirmt, 10 m                 | YF2A15-100VB5XLEAX | 2096241    |
|    | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gewinkelt, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 2 m  | YG2A15-020UB5XLEAX | 2095772    |
|    | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gewinkelt, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PVC, ungeschirmt, 2 m               | YG2A15-020VB5XLEAX | 2096215    |
|    | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gewinkelt, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 5 m  | YG2A15-050UB5XLEAX | 2095773    |
|    | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gewinkelt, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PVC, ungeschirmt, 5 m               | YG2A15-050VB5XLEAX | 2096216    |
|  | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gewinkelt, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 10 m | YG2A15-100UB5XLEAX | 2095774    |
|  | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gewinkelt, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PVC, ungeschirmt, 10 m              | YG2A15-100VB5XLEAX | 2096217    |

### Empfohlene Services

Weitere Services → [www.sick.com/LFP\\_Cubic](https://www.sick.com/LFP_Cubic)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ                    | Artikelnr.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Function Block Factory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Beschreibung:</b> Die Function Block Factory unterstützt gängige speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) verschiedener Hersteller, wie z.B. von Siemens, Beckhoff, Rockwell Automation und B&amp;R. Weitere Informationen zur FBF finden Sie <a &lt;="" _blank\"&gt;hier="" a&gt;.<="" href="https://fbf.cloud.sick.com target=\" li=""> </a></li></ul> | Function Block Factory | Auf Anfrage |

## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)