




MAX48N-32A10ME0220

MAX®

ENKODERY LINIOWE

SICK
Sensor Intelligence.



Rysunek może się różnić

Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
MAX48N-32A10ME0220	1220534

Akcesoria nie należą do zakresu dostawy, należy zamówić oddzielnie.

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/MAX



Szczegółowe dane techniczne

Cechy

Zakres dostawy	Akcesoria nie należą do zakresu dostawy, należy zamówić oddzielnie.
-----------------------	---

Wydajność

Wielkości pomiarowe	Pozycja
Zakres pomiarowy	Position (F.S.) 0 mm ... 220 mm ¹⁾
Obszar nieużytkowy	Strefa zero 30 mm Strefa tłumienia 63 mm
Czas do załączenia	< 250 ms
Współczynnik pomiaru (wewnętrzny)	2 ms
Szybkość przesyłania (czas cyklu)	Ciągły analogowy sygnał wyjściowy
Tolerancja punktu ustawienia	Punkt zerowy i F.S. $\leq \pm 1$ mm
Rozdzielczość	Standardowo 0,1 mm (bez zakłóceń)
Histereza	$\pm 0,1$ mm
Dokładność powtarzalności	Standard. $\pm 0,2$ mm
Liniiowość (w stanie roboczym)	Standardowo $\pm 0,25$ mm (zakres pomiarowy od 50 do 500 mm) Standardowo $\pm 0,04\%$ F.S. (zakres pomiarowy od 500 do 2500 mm)
Dryft temperaturowy	Ciepło własne elektroniki (faza rozgrzewania) Standardowo $\leq \pm 0,25$ mm (2 min) Stan roboczy (olej hydrauliczny rozgrzany do temperatury roboczej) Standardowo $\leq \pm 0,005\% \times \text{F.S.} \times \Delta T$ (ΔT 40°C) ²⁾

¹⁾ F.S. FS = Full Scale (wartość końcowa zakresu pomiarowego).

²⁾ Wzrost temperatury oleju o 40°C podczas pracy.

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	Analogowy
Interfejs komunikacyjny – szczegóły	Prąd
Wyjście prądu	4 mA ... 20 mA

Dane elektryczne

Typ przyłącza	Wtyk, M12 typ S (20x20 mm), 4 piny
Przyporządkowanie styków	1=n.c.; 2=V DC; 3=GND; 4=SIG
Napięcie zasilające	8 ... 36 V DC
Tętnienia resztkowe	< 1% S-S
Pobór mocy	≤ 1,25 W
Pobór prądu	≤ 50 mA
Rezystancja obciążenia	
	Sygnał prądu 100 Ω ≤ RL ≤ 500 Ω
Prąd włączeniowy	Standardowo 5,0 A / 50 μs
Ochrona przeciwprzepięciowa	≤ 36 V na wszystkich biegunach podczas włączania (60 s) ≤ 48 V do GND podczas włączania (60 s)
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	≤ 36 V (na wszystkich biegunach) (ISO 16750-2)
Rezystancja izolacji	Riso ≥ 10 MΩ, 60 s (ISO 16750-2)
Wytrzymałość elektryczna	500 V DC, 0 V względem obudowy (ISO 16750-2)

Dane mechaniczne

Wymiary	
	Wielkość konstrukcji 48 mm (48f7 mm (do montażu w otworze 48H8))
	Ø rury tłocznej 10 mm
	Ø pierścienia oporowego 42,6 mm x 48 mm x 1,4 mm
	Długość przewodu plecionego 100 mm
Materiał	
	Obudowa układu elektronicznego Stal nierdzewna 1.4305, AISI 303
	Rura tłoczna Stal nierdzewna 1.4404, AISI 316L
	O-ring NBR 70
	Pierścień oporowy PTFE
	Wkładka wtykowa M12 Wzmacniany poliamidem, styki mosiężne niklowane/pozłacane
	Kołnierz M12 Mosiądz niklowany z o-ringiem (NBR)
	Płaszcz przewodu plecionego PVC

Dane dotyczące otoczenia

EMC	Dyrektywa UE 2014/30 / UE – oznaczenie CE Dyrektywa UE 2009/64/UE Maszyny rolnicze
Podstawowe normy branżowe	Wg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3
Maszyny używane w leśnictwie i rolnictwie Maszyny budowlane	ISO 14982 EN13309/ ISO 13766
Impulsy przejściowe	ISO 7637-2
ESD (wyładowanie w powietrzu i wyładowanie styków)	EN 61000-4-2 ISO/TR 10605
Stopień ochrony	

¹⁾ Z uwzględnieniem ciepła własnego, wytwarzanego w związku z ciągłą eksploatacją elektryczną z napięciem zasilającym.

²⁾ Uwarunkowane przez dozwolony zakres temperatur uszczelki z o-ringiem, oleju hydraulicznego oraz zależną od temperatury jakość sygnału magnesów pozycjonujących.

³⁾ Wilgotność względna 55%.

⁴⁾ Uwarunkowana przez suche przechowywanie o-ringu w stanie niezamontowanym (bez nasmarowania olejem).

	Wtyk M12	IP67 (EN 60529) IP67 (EN 60529) IP69k (ISO 20653)
Temperatura		
	Zakres temperatury roboczej (elektronika)	-40 °C ... +105 °C ¹⁾
	Temperatura otoczenia (ciecz)	-30 °C ... +95 °C ²⁾
	Zakres temperatur składowania	-20 °C ... +65 °C ^{3) 4)}
Dopuszczalna względna wilgotność powietrza		90 % (Roszenie niedopuszczalne)
Odporność na wstrząsy		Test upadku wg normy IEC 60068-2-31 100 g, 11 ms (pojedynczy udar wg normy IEC 60068-2-27) 50 g, 11 ms (udary ciągłe, 1000 udarów na oś układu przestrzennego wg normy IEC 60068-2-27)
Odporność na drgania		
	Sinus	20 g, 24 h/oś układu przestrzennego, 55 – 2000 Hz (IEC 60068-2-6) 18 g (r.m.s), 36 h/oś układu przestrzennego, 10 – 2000 Hz (IEC 60068-2-80) 20 g (r.m.s), 48 h/oś układu przestrzennego, 10 – 2000 Hz (IEC 60068-2-64)
Znamionowe ciśnienie robocze (P_N)		400 bar
Maks. ciśnienie przeciążeniowe podczas pracy (P_N x 1,2)		480 barów
Maks. ciśnienie testowe w siłowniku (P_N x 1,5)		600 barów
Wskazówka		Zastosowane testy i wyjaśnienie standardów można znaleźć w dokumencie 8021473

¹⁾ Z uwzględnieniem ciepła własnego, wytwarzanego w związku z ciągłą eksploatacją elektryczną z napięciem zasilającym.

²⁾ Uwarunkowane przez dozwolony zakres temperatur uszczelki z o-ringiem, oleju hydraulicznego oraz zależną od temperatury jakość sygnału magnesów pozycjonujących.

³⁾ Wilgotność względna 55%.

⁴⁾ Uwarunkowana przez suche przechowywanie o-ringu w stanie niezamontowanym (bez nasmarowania olejem).

Ogólne wskazówki

Wskazówka	Akcesoria nie należą do zakresu dostawy, należy zamówić oddzielnie.
------------------	---

Klasyfikacje


ECI@ss 5.0	27270705
ECI@ss 5.1.4	27270705
ECI@ss 6.0	27270705
ECI@ss 6.2	27270705
ECI@ss 7.0	27270705
ECI@ss 8.0	27270705
ECI@ss 8.1	27270705
ECI@ss 9.0	27270705
ECI@ss 10.0	27270703
ECI@ss 11.0	27270703
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544

UNSPSC 16.0901

41111613


Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

MAX48




- ① Zakres pomiarowy
- ② Strefa tłumienia
- ③ Magnes pozycjonujący

Wtyk M12




- ① Długość przewodu plecionego (zgodnie z oznaczeniem)


Magnes pozycjonujący



Pierścień zabezpieczający



Sprężyna wałka



Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/MAX

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
Inne akcesoria montażowe			
	1 sztuk, Pierścień zabezpieczający do instalacji magnesu pozycjonującego w tłoku siłownika hydraulicznego, stal nierdzewna 1.4319	BEF-MK-SR-01	2116437
	5 sztuk, Pierścień zabezpieczający do instalacji magnesu pozycjonującego w tłoku siłownika hydraulicznego, stal nierdzewna 1.4319	BEF-MK-SR-05	2116438
	10 sztuk, Pierścień zabezpieczający do instalacji magnesu pozycjonującego w tłoku siłownika hydraulicznego, stal nierdzewna 1.4319	BEF-MK-SR-10	2116439
	50 sztuk, Pierścień zabezpieczający do instalacji magnesu pozycjonującego w tłoku siłownika hydraulicznego, stal nierdzewna 1.4319	BEF-MK-SR-50	2116440
	1 sztuk, Sprężyna wałka do instalacji magnesu pozycjonującego w tłoku siłownika hydraulicznego, 17-7 PH Condition CH900 stal nierdzewna	BEF-MK-WF-01	2116431
	5 sztuk, Sprężyna wałka do instalacji magnesu pozycjonującego w tłoku siłownika hydraulicznego, 17-7 PH Condition CH900 stal nierdzewna	BEF-MK-WF-05	2116432
	10 sztuk, Sprężyna wałka do instalacji magnesu pozycjonującego w tłoku siłownika hydraulicznego, 17-7 PH Condition CH900 stal nierdzewna	BEF-MK-WF-10	2116433
	50 sztuk, Sprężyna wałka do instalacji magnesu pozycjonującego w tłoku siłownika hydraulicznego, 17-7 PH Condition CH900 stal nierdzewna	BEF-MK-WF-50	2116435

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
Kołnierze			
	1 sztuk, kołnierz do wtyku M12, kołnierz kwadratowy typu S (20 mm x 20 mm) z uszczelką osiową, 1 szt., Mosiądz niklowany	BEF-FA-M12S-01	2117507
	5 sztuk, kołnierz do wtyku M12, kołnierz kwadratowy typu S (20 mm x 20 mm) z uszczelką osiową, 5 szt., Mosiądz niklowany	BEF-FA-M12S-05	2117508
	10 sztuk, kołnierz do wtyku M12, kołnierz kwadratowy typu S (20 mm x 20 mm) z uszczelką osiową, 10 szt., Mosiądz niklowany	BEF-FA-M12S-10	2117509
Magnesy			
	Magnez pozycjonujący do magnetostrykcyjnego enkodera liniowego, Ø 17,4 mm, osiowy nacisk powierzchniowy maks. 40 N/mm², zakres temperatur -30°C – +95°C	MAG-O-174-01	2112714
		MAG-O-174-05	2112713
		MAG-O-174-10	2115045
		MAG-O-174-50	2112711

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com