



# C2C-EV06030C10000

deTec

SICHERHEITS-LICHTVORHÄNGE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Bestellinformationen

deTec2 Core Vibes

| Auflösung | Reichweite | Schutzfeldhöhe | Systemteil | Typ               | Artikelnr. |
|-----------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| 30 mm     | 6 m        | 600 mm         | Empfänger  | C2C-EV06030C10000 | 1223221    |

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/deTec](http://www.sick.com/deTec)

Abbildung kann abweichen



## Technische Daten im Detail

## Merkmale

|                        |                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einsatzbereich</b>  | Maschinen mit starker Schock- oder Vibrationsbelastung                                                                                                                     |
| <b>Systemteil</b>      | Empfänger                                                                                                                                                                  |
| <b>Auflösung</b>       | 30 mm                                                                                                                                                                      |
| <b>Reichweite</b>      | 6 m                                                                                                                                                                        |
| <b>Schutzfeldhöhe</b>  | 600 mm                                                                                                                                                                     |
| <b>Ansprechzeit</b>    | 10 ms                                                                                                                                                                      |
| <b>Blindzonenfrei</b>  | Ja                                                                                                                                                                         |
| <b>Synchronisation</b> | Optische Synchronisation                                                                                                                                                   |
| <b>Lieferumfang</b>    | Empfänger<br>Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs<br>Sicherheitshinweis<br>Montageanleitung<br>Betriebsanleitung zum Download |

## Sicherheitstechnische Kenngrößen

|                                                                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                                                                                           | Typ 2 (IEC 61496-1)                               |
| <b>Sicherheits-Integritätslevel</b>                                                                  | SIL1 (IEC 61508)<br>SILCL1 (IEC 62061)            |
| <b>Kategorie</b>                                                                                     | Kategorie 2 (ISO 13849-1)                         |
| <b>Performance Level</b>                                                                             | PL c (ISO 13849-1)                                |
| <b>PFH<sub>D</sub> (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefährdungsbringenden Ausfalls pro Stunde)</b> | $31,0 \times 10^{-9}$                             |
| <b>T<sub>M</sub> (Gebrauchsdauer)</b>                                                                | 20 Jahre (ISO 13849-1)                            |
| <b>Sicherer Zustand im Fehlerfall</b>                                                                | Mindestens ein OSSD befindet sich im AUS-Zustand. |

## Funktionen

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Schutzbetrieb</b> | ✓ |
|----------------------|---|

## Schnittstellen

|                                                                                            |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Systemanschluss</b>                                                                     | Stecker M12, 5-polig                                                                                      |
| <b>Anzeigeelemente</b>                                                                     | LEDs                                                                                                      |
| <b>Feldbus, industrielles Netzwerk</b><br>Integration über Sicherheitssteuerung Flexi Soft | CANopen <sup>1)</sup><br>DeviceNet™<br>EtherCAT®<br>EtherNet/IP™<br>Modbus TCP<br>PROFIBUS DP<br>PROFINET |

<sup>1)</sup> Weitere Informationen zu Flexi Soft -> [www.sick.com/Flexi\\_Soft](http://www.sick.com/Flexi_Soft).

## Elektrische Daten

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>                         | III (IEC 61140)                                                       |
| <b>Versorgungsspannung <math>U_V</math></b> | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)                                           |
| <b>Restwelligkeit</b>                       | ≤ 10 %                                                                |
| <b>Leistungsaufnahme typisch</b>            | 1,82 W (DC)                                                           |
| <b>Sicherheitsausgänge (OSSDs)</b>          |                                                                       |
| Ausgangsart                                 | 2 PNP-Halbleiter, kurzschlussfest, querschlussüberwacht <sup>1)</sup> |
| EIN-Zustand, Schaltspannung HIGH            | 24 V DC ( $U_V - 2,25 \text{ V DC} \dots U_V$ )                       |
| AUS-Zustand, Schaltspannung LOW             | ≤ 2 V DC                                                              |
| Strombelastbarkeit je OSSD                  | ≤ 300 mA                                                              |

<sup>1)</sup> Gilt für Spannungen im Bereich zwischen -30 V und +30 V.

## Mechanische Daten

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Abmessungen</b>             | Siehe Maßzeichnung          |
| <b>Gehäusematerial</b>         | Aluminium-Strangpressprofil |
| <b>Biegeradius der Leitung</b> |                             |
| Bei fester Verlegung           | > 12 x Leitungsdurchmesser  |
| In bewegtem Zustand            | > 15 x Leitungsdurchmesser  |

## Umgebungsdaten


|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schutzart</b>                   | IP65 (IEC 60529)<br>IP67 (IEC 60529)                                                |
| <b>Betriebsumgebungstemperatur</b> | -30 °C ... +55 °C                                                                   |
| <b>Lagertemperatur</b>             | -30 °C ... +70 °C                                                                   |
| <b>Luftfeuchtigkeit</b>            | 15 % ... 95 %, nicht kondensierend                                                  |
| <b>Schwingfestigkeit</b>           | 20 g, 10 Hz ... 200 Hz (in jeder Achse)<br>15 g, 200 Hz ... 400 Hz (in jeder Achse) |
| <b>Schockfestigkeit</b>            | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)                                                        |

## Klassifikationen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>   | 27272704 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b> | 27272704 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>   | 27272704 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>   | 27272704 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27272704 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27272704 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27272704 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27272704 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27272704 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27272704 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002549 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002549 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002549 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 46171620 |

### Maßzeichnung (Maße in mm)



| Schutzfeldhöhe | L           |
|----------------|-------------|
| 300 (11.81)    | 313 (12.32) |
| 450 (17.72)    | 463 (18.23) |
| 600 (23.62)    | 613 (24.13) |
| 750 (29.53)    | 763 (30.04) |
| 900 (35.43)    | 913 (35.94) |

| Schutzfeldhöhe | L             |
|----------------|---------------|
| 1,050 (41.34)  | 1,063 (41.85) |
| 1,200 (47.24)  | 1,213 (47.76) |
| 1,350 (53.15)  | 1,362 (53.62) |
| 1,500 (59.06)  | 1,512 (59.53) |
| 1,650 (64.96)  | 1,662 (65.43) |
| 1,800 (70.87)  | 1,812 (71.34) |
| 1,950 (76.77)  | 1,962 (77.24) |
| 2,100 (82.68)  | 2,112 (83.15) |

## Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/deTec](http://www.sick.com/deTec)

|                                                                                     | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                         | Typ                | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Klemm- und Ausrichthalterungen                                                      |                                                                                                                                                                          |                    |            |
|    | 4 Stück, QuickFix-Halterung für 2 Geräte (z. B. Sender und Empfänger), Kunststoff                                                                                        | BEF-3SHABPKU4      | 2098710    |
| Steckverbinder und Leitungen                                                        |                                                                                                                                                                          |                    |            |
|  | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 2 m                      | YF2A15-020UB5XLEAX | 2095617    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 5 m                      | YF2A15-050UB5XLEAX | 2095618    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 10 m                     | YF2A15-100UB5XLEAX | 2095619    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: Stecker, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 2 m  | YF2A15-020UB5M2A15 | 2096009    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: Stecker, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 5 m  | YF2A15-050UB5M2A15 | 2096010    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: Stecker, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 10 m | YF2A15-100UB5M2A15 | 2096011    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                    |            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                    |            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                    |            |
| Verteiler                                                                           |                                                                                                                                                                          |                    |            |
|  | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, A-kodiert<br>Kopf B: Stecker, M12, 5-polig, A-kodiert<br>5-polig                                                                             | DSC-1205T000025KM0 | 6030664    |

## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)