

YM2A15-200VB5XLEAX





Информация для заказа

| Тип | Артикул |
|--------------------|---------|
| YM2A15-200VB5XLEAX | 2110629 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/



Подробные технические данные

Технические характеристики


| Гехнические характеристики | |
|-----------------------------------|---|
| Группа принадлежностей | Разъемы и кабели |
| Серия принадлежностей | Соединительные кабели |
| Вид разъема, конец А | Разъем, М12, 5-контактный, прямой, А-кодированный |
| Вид разъема, конец В | Свободный конец провода |
| Блокировка штекерного соединителя | Резьбовое соединение |
| Материал штекерного соединителя | TPU |
| Цвет штекерного соединителя | Черный |
| Материал стопорной гайки | CuZn, с никелировкой |
| Момент затяжки | 0,6 Нм |
| Размер под ключ | 13 |
| Кабель | 20 m, 5 жил, PVC |
| Материал оболочки | PVC |
| Цвет оболочки | Серый |
| Диаметр провода | 5,2 mm |
| Сечение провода | 0,34 mm ² |
| Экранирование | Без экрана |
| Радиус изгиба | |
| В подвижном состоянии | > 10 диаметров провода |
| При неподвижной прокладке | > 5 диаметров провода при неподвижной прокладке |
| Циклы сгиба | 10.000.000 |
| Расчетное напряжение | ≤ 125 V DC |
| Расчетное импульсное напряжение | 1,5 kV |
| Допустимая нагрузка по току | 4 A |
| Скорость перемещения | 3 m/s |
| Путь перемещения | 10 m |
| Ускорение | ≤ 10 m/s² |
| Тип сигнала | Кабель датчик/пускатель |
| Скручивающая нагрузка | 180°/1 m |
| Циклы кручения | 2.000.000 |

| Число циклов в минуту | 35 |
|---------------------------|---------------------|
| Область применения | Химические продукты |
| Допуски | CE UL |
| № файла UL | E335179 |
| Тип защиты | IP65 / IP66K / IP67 |
| Рабочая температура | |
| В подвижном состоянии | -25 °C +80 °C |
| При неподвижной прокладке | -40 °C +80 °C |
| Головка | -25 °C +85 °C |
| Степень загрязнения | 3 |
| Сопротивление изоляции | 100 ΜΩ |
| Категория перенапряжения | III |
| Проходное сопротивление | 30 mΩ |

Классификации

| ECI@ss 5.0 | 19030312 |
|----------------|----------|
| ECI@ss 5.1.4 | 19030312 |
| ECI@ss 6.0 | 27060304 |
| ECI@ss 6.2 | 27060304 |
| ECI@ss 7.0 | 27060304 |
| ECI@ss 8.0 | 27060304 |
| ECI@ss 8.1 | 27060304 |
| ECI@ss 9.0 | 27060304 |
| ECI@ss 10.0 | 27060304 |
| ECI@ss 11.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| ETIM 7.0 | EC003249 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |

Габаритный чертеж (Размеры, мм)



ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com

