



PBS-CB010SG1SSNNMA0Z

PBS

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала



### Информация для заказа

| Тип                  | Артикул |
|----------------------|---------|
| PBS-CB010SG1SSNNMA0Z | 6050373 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/PBS](http://www.sick.com/PBS)

### Подробные технические данные

#### Характеристики

|                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Среда</b>                      | Жидкая, газообразная                                                                                                                                                                                 |
| <b>Тип давления:</b>              | Вакуум и положительный/отрицательный диапазоны измерения                                                                                                                                             |
| <b>Единица измерения давления</b> | bar                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Диапазон измерения</b>         | -1 bar ... 9 bar                                                                                                                                                                                     |
| <b>Рабочая температура</b>        | -20 °C ... +85 °C                                                                                                                                                                                    |
| <b>Коррекция нулевой точки</b>    | Макс. + 3 % интервала                                                                                                                                                                                |
| <b>Выходной сигнал</b>            | IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA                                                                                                                                                                         |
| <b>Поворот корпуса</b>            | Дисплей по отношению к корпусу с электрическим разъемом: 330°<br>Корпус по отношению к технологическому соединению: 320°                                                                             |
| <b>Дисплей</b>                    | 14-сегментный светодиодный, синего цвета, 4-разрядный, высота цифр 9 мм, электронный поворот на 180°<br>Точность: ≤ 1 % интервала ± 1 разряд<br>Обновление: 1000, 500, 200, 100 мс (программируется) |

#### Механика/электроника

|                                             |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Технические подключения</b>              | G ¼ A согласно DIN 3852-E                                                                                                           |
| <b>Материалы, соприкасающиеся со средой</b> | Напорное соединение: нержавеющая сталь 316L<br>Датчик давления: нержавеющая сталь 316L (от 0–10 бар отн. нержавеющая сталь 13-8 PH) |
| <b>Внутренняя передаваемая жидкость</b>     | Синтетическое масло (только для диапазонов измерения от < 0 бар до 10 бар и от ≤ 0 бар абс. до 25 бар абс.)                         |
| <b>Канальное отверстие</b>                  | 3,5 mm, Standard                                                                                                                    |
| <b>Материал корпуса</b>                     | Нижняя часть: нержавеющая сталь 304, Верхняя часть из пластика: PC + ABS, Кнопки: TPE-E, Экранное стекло: PC                        |
| <b>Вид подключения</b>                      | Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный, IP67                                                                           |
| <b>Напряжение питания</b>                   | 15–35 В DC                                                                                                                          |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Потребление тока</b>            | 45 мА (для конфигураций без аналогового выхода)<br>70 мА (для конфигураций с аналоговым выходом)                                                                                                                                                              |
| <b>Общее потребление тока</b>      | Макс. 350 / 570 мА (вкл. ток переключения)                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Электробезопасность</b>         | Класс защиты: III<br>Защита от перенапряжения: 40 В DC<br>Устойчивость к короткому замыканию: Q <sub>A</sub> , Q <sub>1</sub> , Q <sub>2</sub> относительно M<br>Защита от инверсии полярности: L <sup>+</sup> относительно M                                 |
| <b>Напряжение развязки</b>         | 500 V DC                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Соответствие требованиям ЕС</b> | Директива об оборудовании, работающем под давлением: в случае с данным устройством речь идет о части оборудования, находящейся под давлением, в соответствии с директивой 97/23/EC, Директива ЕС по электромагнитной совместимости: 2004/108/EC, EN 61326-2-3 |
| <b>Вес датчика</b>                 | Ок. 200 g                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Уплотнение</b>                  | NBR                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Тип защиты</b>                  | IP67                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Класс защиты III</b>            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Средняя наработка до отказа</b> | 202 лет                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Производительность

|                                                                      |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Нелинейность</b>                                                  | ≤ ± 0,5 %, интервала (Best Fit Straight Line, BFSL) согласно IEC 61298-2                          |
| <b>Точность</b>                                                      | ≤ ± 1 % интервала                                                                                 |
| <b>Точность настройки дискретных выходов</b>                         | ≤ ± 0,5 % интервала                                                                               |
| <b>Время переходного процесса</b>                                    | 3 ms                                                                                              |
| <b>Долговременный дрейф/стабильность за год работы</b>               | ≤ 0,2 % интервала согласно IEC 61298-2                                                            |
| <b>Температурные коэффициенты в диапазоне номинальных температур</b> | Средний ТК нулевой точки: ≤ 0,2 % интервала / 10 K, Средний ТК интервала ≤ 0,2 % интервала / 10 K |
| <b>Диапазон номинальных температур</b>                               | 0 °C ... +80 °C                                                                                   |
| <b>Срок службы</b>                                                   | Минимум 100 млн нагрузочных циклов                                                                |

## Данные окружающей среды

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Температура окружающей среды</b>    | -20 °C ... +80 °C                                    |
| <b>Температура хранения</b>            | -20 °C ... +80 °C                                    |
| <b>Относительная влажность воздуха</b> | ≤ 90 %                                               |
| <b>Устойчивость к сотрясениям</b>      | 50 g согласно IEC 60068-2-27 (механические удары)    |
| <b>Устойчивость к вибрации</b>         | 10 g согласно IEC 60068-2-6 (вибрации при резонансе) |


## Классификации

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>   | 27200620 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b> | 27200620 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>   | 27200620 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>   | 27200620 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>   | 27200620 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>   | 27200620 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>   | 27200620 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>   | 27200620 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>  | 27200620 |

|                |          |
|----------------|----------|
| ECI@ss 11.0    | 27200620 |
| ETIM 5.0       | EC000243 |
| ETIM 6.0       | EC000243 |
| ETIM 7.0       | EC000243 |
| UNSPSC 16.0901 | 41112409 |

Габаритный чертёж (Размеры, мм)

G ¼ A DIN 3852-E



Вид подключения

M12 x 1, 4-pin 2 switching outputs/  
1 switching output + 1 analog output



L<sup>+</sup> = 1, M = 3, Q<sub>1</sub> = 4, Q<sub>2</sub> = 2  
C/Q<sub>1</sub> = 4, Q<sub>A</sub> = 2

M12 x 1, 5-pin 2 switching outputs + 1 analog output



L<sup>+</sup> = 1, M = 3, Q<sub>1</sub> = 4, Q<sub>2</sub> = 2, Q<sub>A</sub> = 5  
C/Q<sub>1</sub> = 4

- ① L<sup>+</sup>: плюсовой контакт питания
- ② M: минусовой контакт питания
- ③ Q<sub>1</sub>: дискретный выход 1
- ④ C/Q<sub>1</sub>: с IO-Link: интерфейс / дискретный выход 1
- ⑤ Q<sub>2</sub>: дискретный выход 2
- ⑥ Q<sub>A</sub>: аналоговый выход

Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/PBS](http://www.sick.com/PBS)

|                                                                                   | Краткое описание                                                                                                           | Тип                | Артикул |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Крепежные уголки и пластины                                                       |                                                                                                                            |                    |         |
|  | Крепежный уголок для простого и надежного монтажа на стене датчиков давления с помощью шестигранных болтов 27 мм, Алюминий | BEF-FL-ALUPBS-HLDR | 5322501 |

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)