



LFV310-DAGBVTMNL

LFV300

FÜLLSTANDSENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
LFV310-DAGBVTMNL	6060718

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/LFV300

Abbildung kann abweichen



Technische Daten im Detail

Merkmale

Medium	Flüssigkeiten
Erfassungsart	Grenzstand
Sondenlänge	117 mm
Prozessdruck	-1 bar ... 64 bar
Prozesstemperatur	-50 °C ... +250 °C, bei ATEX-Geräten siehe Sicherheitshinweis
Füllgutdichte	0,5 g/cm³ ... 2,5 g/cm³
ATEX-Zulassung	ATEX II 1/2G Ex db IIC T6...T2 Ga/Gb +WHG
Baumusterprüfung	DEKRA 16 ATEX 0130 X
WHG-Zertifikat	✓

Performance

Genauigkeit des Messelements	± 2 mm
Reproduzierbarkeit	≤ 1 mm
Viskosität	0,1 mPas ... 10.000 mPas
Ansprechzeit	500 ms

Elektrik

Restwelligkeit	≤ 5 V _{ss}
Stromaufnahme	1 mA / 2,5 mA
Initialisierungszeit	< 2 s
VDE-Schutzklasse 2	✓
Anschlussart	M20 x 1,5
Ausgangssignal	NAMUR-Signal
Versorgungsspannung	NAMUR-Signal: 4,5 V DC ... 12 V DC
Hysterese	2 mm
Ausgangsstrom	1 mA / 2,5 mA
Schutzart	IP66 / IP67
Temperaturdrift	0,03 mm/K

Mechanik

Medienberührende Werkstoffe	Edelstahl 1.4404 (optional Ra ≤ 0,8 µm)
Prozessanschluss	G ¾ A PN 64 / 1.4404
Gehäusematerial	Aluminium
Sensormaterial	Edelstahl 1.4404

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 °C ... +70 °C
Umgebungstemperatur Lager	-40 °C ... +80 °C


Klassifikationen

ECI@ss 5.0	27273202
ECI@ss 5.1.4	27273202
ECI@ss 6.0	27273202
ECI@ss 6.2	27273202
ECI@ss 7.0	27273202
ECI@ss 8.0	27273202
ECI@ss 8.1	27273202
ECI@ss 9.0	27273202
ECI@ss 10.0	27273202
ECI@ss 11.0	27273202
ETIM 5.0	EC002654
ETIM 6.0	EC002654
ETIM 7.0	EC002654
UNSPSC 16.0901	41111938

Typenschlüssel

Typenschlüssel LFV310

Zulassung	
XX	Ohne
XA	WHG Zulassung
CA	ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Ga/Gb, Gb +WHG
DA	ATEX II 1/2G Ex db IIC T6...T2 Ga/Gb +WHG
Prozessanschluss/Werkstoff (siehe unten)	
Zwischenstück/Prozesstemperatur	
X	ohne / -50 °C ... +150 °C
T	mit / -50 °C ... +250 °C
Gehäuse/Leitungsverschraubung	
P	Kunststoff, IP 66, IP 67 / M20 x 1,5
N	Kunststoff, IP 66, IP 67 / ½" NPT
M	Aluminium, IP 66, IP 67 / M20 x 1,5
U	Aluminium, IP 66, IP 67 / ½" NPT
V	Edelstahl (Feinguss) 316L, IP 66, IP 67 / M20 x 1,5
A	Edelstahl (Feinguss) 316L, IP 66, IP 67 ½" NPT
8	Edelstahl (elektropoliert) 316L, IP 66, IP 67 / M20 x 1,5
9	Edelstahl (elektropoliert) 316L, IP 66, IP 67 / ½" NPT
Elektronik	
C	Kontaktloser Schalter 20 ... 253 V AC (DC)
R	Relais (DPDT) 20...72 V DC/20 ... 253 V AC (3A)



Produktdatenblatt | 2021-02-26 10:51:02
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

MEV	Flansch, DN 50, PN 40, Form D, DIN 2501 / 316L
OEV	Flansch, DN 50, PN 40, Form F, DIN 2501 / 316L
PEV	Flansch, DN 50, PN 40, Form N, DIN 2501 / 316L
IEV	Flansch, DN 50, PN 40, Form E, DIN 2501 / 316L
UEV	Flansch, DN 50, PN 40, V13, DIN 2501 / 316L
EEV	Flansch, DN 50, PN 40, R13, DIN 2501 / 316L
ONV	Flansch, DN 50, PN 64, Form F, DIN 2501 / 316L
INV	Flansch, DN 50, PN 64, Form E, DIN 2501 / 316L
HNV	Flansch, DN 50, PN 64, Form L, DIN 2501 / 316L
IYV	Flansch, DN 50, PN 100, Form E, DIN 2501 / 316L
HYV	Flansch, DN 50, PN 100, Form L, DIN 2501 / 316L
FGV	Flansch, DN 65, PN 40, Form C, DIN 2501 / 316L
OGV	Flansch, DN 65, PN 40, Form F, DIN 2501 / 316L
l1V	Flansch, DN 65, PN 40, Form E, DIN 2501 / 316L
FIV	Flansch, DN 80, PN 40, Form C, DIN 2501 / 316L
OIV	Flansch, DN 80, PN 40, Form F, DIN 2501 / 316L
PIV	Flansch, DN 80, PN 40, Form N, DIN 2501 / 316L
FJC	Flansch, DN 100, PN 16, Form B1, EN1092-1 / 316L
FKC	Flansch, DN 100, PN 40, Form B1, EN1092-1 / 316L
OKC	Flansch, DN 100, PN 40, Form C, EN1092-1 / 316L
PKC	Flansch, DN 100, PN 40, Form D, EN1092-1 / 316L
PSC	Flansch, DN 100, PN 63, Form D, EN1092-1 / 316L
ISC	Flansch, DN 100, PN 63, Form B2, EN1092-1 / 316L
FMC	Flansch, DN 150, PN 16, Form B1, EN1092-1 / 316L
FVC	Flansch, DN 150, PN 40, Form B1, EN1092-1 / 316L
IVC	Flansch, DN 150, PN 40, Form B2, EN1092-1 / 316L
APV	Flansch 1" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
ANV	Flansch 1" 300lb RF, ANSI B16.5 / 316L
AQV	Flansch 1" 600lb RF, ANSI B16.5 / 316L
YQV	Flansch 1" 600lb LG, ANSI B16.5 / 316L
AAV	Flansch 1 ½" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
ABV	Flansch 1 ½" 300lb RF, ANSI B16.5 / 316L
3BV	Flansch 1 ½" 300lb SM, ANSI B16.5 / 316L
ACV	Flansch 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
QCV	Flansch 2" 150lb FF, ANSI B16.5 / 316L
1CV	Flansch 2" 150lb ST, ANSI B16.5 / 316L
2CV	Flansch 2" 150lb SG, ANSI B16.5 / 316L
3CV	Flansch 2" 150lb SM, ANSI B16.5 / 316L
ADV	Flansch 2" 300lb RF, ANSI B16.5 / 316L
BDV	Flansch 2" 300lb RJF, ANSI B16.5 / 316L
1DV	Flansch 2" 300lb ST, ANSI B16.5 / 316L
YDV	Flansch 2" 300lb LG, ANSI B16.5 / 316L
WDV	Flansch 2" 300lb LT, ANSI B16.5 / 316L
AOV	Flansch 2" 600lb RF, ANSI B16.5 / 316L
BOV	Flansch 2" 600lb RJF, ANSI B16.5 / 316L
YOV	Flansch 2" 600lb LG, ANSI B16.5 / 316L
BZV	Flansch 2" 900lb RJF, ANSI B16.5 / 316L
AEV	Flansch 2 ½" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
AFV	Flansch 2 ½" 300lb RF, ANSI B16.5 / 316L
AGV	Flansch 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
QGV	Flansch 3" 150lb FF, ANSI B16.5 / 316L
AHV	Flansch 3" 300lb RF, ANSI B16.5 / 316L
ATV	Flansch 3" 600lb RF, ANSI B16.5 / 316L

U6V	Flansch, DN 80, PN 64, V13, DIN 2501 / 316L
FJV	Flansch, DN 100, PN 16, Form C, DIN 2501 / 316L
MJV	Flansch, DN 100, PN 16, Form D, DIN 2501 / 316L
OJV	Flansch, DN 100, PN 16, Form F, DIN 2501 / 316L
PJV	Flansch, DN 100, PN 16, Form N, DIN 2501 / 316L
FKV	Flansch, DN 100, PN 40, Form C, DIN 2501 / 316L
OKV	Flansch, DN 100, PN 40, Form F, DIN 2501 / 316L
PKV	Flansch, DN 100, PN 40, Form N, DIN 2501 / 316L
UKV	Flansch, DN 100, PN 40, V13, DIN 2501 / 316L
PSV	Flansch, DN 100, PN 64, Form N, DIN 2501 / 316L
ISV	Flansch, DN 100, PN 64, Form E, DIN 2501 / 316L
IUV	Flansch, DN 100, PN 100, Form E, DIN 2501 / 316L
HUV	Flansch, DN 100, PN 100, Form L, DIN 2501 / 316L
OZV	Flansch, DN 125, PN 16, Form F, DIN 2501 / 316L
FLV	Flansch, DN 125, PN 40, Form C, DIN 2501 / 316L
F4V	Flansch, DN 150, PN 6, Form C, DIN 2501 / 316L
FPC	Flansch, DN 25, PN 40, Form B1, EN1092-1 / 316L
IPC	Flansch, DN 25, PN 40, Form B2, EN1092-1 / 316L
EPC	Flansch, DN 25, PN 40, Form F, EN1092-1 / 316L
F3C	Flansch, DN 25, PN 63, Form B1, EN1092-1 / 316L
IWC	Flansch, DN 25, PN 100, Form B2, EN1092-1 / 316L
FCC	Flansch, DN 40, PN 40, Form B1, EN1092-1 / 316L
ICC	Flansch, DN 40, PN 40, Form B2, EN1092-1 / 316L
FEC	Flansch, DN 50, PN 40, Form B1, EN1092-1 / 316L
OEC	Flansch, DN 50, PN 40, Form C, EN1092-1 / 316L
PEC	Flansch, DN 50, PN 40, Form D, EN1092-1 / 316L
IEC	Flansch, DN 50, PN 40, Form B2, EN1092-1 / 316L
UEC	Flansch, DN 50, PN 40, Form E, EN1092-1 / 316L
EEC	Flansch, DN 50, PN 40, Form F, EN1092-1 / 316L
ONC	Flansch, DN 50, PN 63, Form C, EN1092-1 / 316L
FIC	Flansch, DN 80, PN 40, Form B1, EN1092-1 / 316L
IIC	Flansch, DN 80, PN 40, Form B2, EN1092-1 / 316L
ARV	Flansch 1 ½" 600lb RF, ANSI B16.5 / 316L
AYV	Flansch 3 ½" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
AIV	Flansch 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
WIV	Flansch 4" 150lb LT, ANSI B16.5 / 316L
AJV	Flansch 4" 300lb RF, ANSI B16.5 / 316L
BJV	Flansch 4" 300lb RJF, ANSI B16.5 / 316L
YJV	Flansch 4" 300lb LG, ANSI B16.5 / 316L
WJV	Flansch 4" 300lb LT, ANSI B16.5 / 316L
AUV	Flansch 4" 600lb RF, ANSI B16.5 / 316L
BUV	Flansch 4" 600lb RJF, ANSI B16.5 / 316L
AKV	Flansch 6" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
BKV	Flansch 6" 150lb RJF, ANSI B16.5 / 316L
ALV	Flansch 6" 300lb RF, ANSI B16.5 / 316L
AMV	Flansch 8" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
VPV	Flansch 1" BS.10 Table E / 316L
VAV	Flansch 1 ½" BS.10 Table E / 316L
VHV	Flansch 3 ½" BS.10 Table E / 316L
JBV	Flansch DN40, 10K, JIS / 316L
JCV	Flansch DN50, 10K, JIS / 316L
JGV	Flansch DN80, 10K, JIS / 316L
JIV	Flansch DN100, 10K, JIS / 316L

Maßzeichnung (Maße in mm)

LFV310



- ① Einschraubgewinde
- ② Tri-Clamp
- ③ Konus DN 25
- ④ Rohrverschraubung DN 40
- ⑤ Flansch
- ⑥ Gasdichte Durchführung
- ⑦ Temperaturzwischenstück


Markierung am Einschweißstutzen




- ① Markierung

Anschlusschema

Namur Anschlussplan




Namur - Elektronikeinsatz



- ① Kontrollleuchte (LED)
- ② DIL-Schalter zur Kennlinienumkehr
- ③ DIL-Schalter zur Empfindlichkeitsumschaltung
- ④ Simulationstaste

Montagehinweise

Einströmendes Füllgut



Kennlinie

Einfluss der Prozesstemperatur auf den Schaltpunkt



- ① Verschiebung des Schaltpunktes in mm (in)
- ② Prozesstemperatur in °C (°F)
- ③ Schaltpunkt bei Referenzbedingungen (Einkerbung)
- ④ Schwinggabel

Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/LFV300

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Befestigungswinkel und -platten			
	Arretierschraube, Prozessdruck -1 bar ... 64 bar, Prozessanschluss G 1 A, Innengewinde G 3/4 A, Edelstahl 316L	BEF-MU-316G10-LFV2	5322463
Flansche			
		BEF-FL-851D25-LFV2	5321527
		BEF-FL-GEWG10-LFV2	4054605
		BEF-FL-GEWG34-LFV2	4054604
		BEF-FL-TCLI10-LFV2	5321678
		BEF-FL-TCLI20-LFV2	5321679
Elektronikeinsätze			
		ECD-RE-LFV-NAM-0001	6038670

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com