

PRODUCT-DETAILS

CAL16-11B

CAL16-11B Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	CAL16-11B
ID Produktu	SK829002-B
Numer EAN	7320500050422
Opis katalogowy	CAL16-11B Auxiliary Contact Block
Opis	2 pole screw type right side mounted auxilliary contact block, instantaneous N.O. and N.C. contacts, suitable for standard industrial environments

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3846770
Numer EAN	7320500050422
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Wymiary

Szerokość produktu netto	12.5 mm
Wysokość produktu netto	68 mm
Głębokość produktu netto	70 mm

Waga produktu netto	0.05 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	18 mm
Długość opakowania (poziom 1)	100 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.06 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500050422

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 16 A
Connecting Terminals (delivered in open position)	M 3.5 (+,-) pozidriv 2 screw with cable clamp
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Coil Terminals IP20
Minimum Switching Capacity	0.25 VA/ 12 V / 5 mA
Straty mocy	na biegun 0.2 W
Typ produktu	CAL16
Nazwa produktu	Auxiliary Contact Block
Rated Breaking Capacity acc. to IEC 60947-5-1	10 x Ie AC-15
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 50 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V
Rated Making Capacity acc. to IEC 60947-5-1	10 x Ie AC-15
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(500 V) 1 A (690 V) 1 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 6 A (380 / 400 V) 4 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(24 V) 6 A (48 V) 6 A (72 V) 4 A (125 V) 1.8 A (250 V) 0.6 A
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymałalny	for 0.1 s 100 A for 1 s 50 A

(I_{cw})

ID produktu zastąpionego	SK829001-B
Data RoHS	1713
Odpowiedni do	A-line
Odpowiedni dla produktów klasy	CONTACTORS
Informacje techniczne	AUXILIARY CONTACT

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2012010304553193
Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001516
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005448
Instrukcje i podręczniki	5309660-30
Dane RoHS	2CMT2016-006027

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

