

PRODUCT-DETAILS

CAL16-11C

CAL16-11C Auxiliary Contact Block



Общая информация

Тип расширенного изделия	CAL16-11C
Идентификационный номер изделия	SK829002-C
Европейский товарный код (EAN)	7320500040294
Описание в каталоге	CAL16-11C Auxiliary Contact Block
Длинное описание	2 pole screw type left outer side mounted auxilliary contact block, instantaneous N.O. and N.C. contacts, suitable for standard industrial environments

Ordering

E-Number (Finland)	3846771
Европейский товарный код (EAN)	7320500040294
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369010

Dimensions

Чистая ширина изделия	12.5 mm
Чистая высота изделия	68 mm

Чистая толщина изделия	70 mm
Чистый вес изделия	0.05 kg

Container Information

Package Level 1 Units	bag 1 штука
Package Level 1 Width	100 mm
Package Level 1 Height	18 mm
Package Level 1 Depth / Length	100 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.06 kg
Package Level 1 EAN	7320500040294

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Additional Information

Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	согласно МЭК 60947-5-1, $\vartheta=40^{\circ}\text{C}$ 16 A
Клеммы (доставляются в разомкнутом положении)	M 3.5 (+,-) pozidriv 2 screw with cable clamp
Степень защиты	согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, EN 60529 зажимы катушек IP20
Минимальная коммутационная способность [В/мА]	0.25 VA/ 12 V / 5 mA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 0.2 W
Основной тип изделия	CAL16
Название изделия	Auxiliary Contact Block
Номинальная отключающая способность согласно МЭК 60947-5-1	10 x Ie AC-15
Номинальная частота (f)	Цепь питания 50 60 Hz
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	согласно стандартам МЭК 60947-5-1 и VDE 0110 (Гр. С) 690 V
Номинальная включающая способность согласно МЭК 60947-5-1	10 x Ie AC-15
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I_e)	(500 V) 1 A (690 V) 1 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 6 A (380 / 400 V) 4 A
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I_e)	(24 V) 6 A (48 V) 6 A (72 V) 4 A (125 V) 1.8 A (250 V) 0.6 A

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 0,1 с 100 A для 1,0 с 50 A
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	SK829001-C
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	1713
Подходит для	A-line
Подходит для класса изделий	CONTACTORS

Certificates and Declarations (Document Number)

CQC Certificate	CQC2012010304553193
Технические данные	1SBC100122C0202
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001516
Декларация о соответствии - CE	2CMT2015-005448
Инструкции и руководства	5309660-30
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMT2016-006030

Classifications

ETIM 4	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Код классификации объекта	K
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Block Contactors Accessories

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Сервис

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Сервис → Запасные части

