Технические характеристики продукта

Характеристики

SSL1D03BD

Твёрдотельное реле, 1 фаза, 3,5 А, =24В, =24В





Основные характеристики

Серия продукта	Harmony Relay
Тип продукта	Полупроводниковое реле
Краткое название устройства	SSL
Число фаз	1 фаза

Дополнительные характеристики

Выход Mosfet Переключатель постоянного тока
0,0013,5 A
30 V DC
500 Γμ
'
9 А для 10 мс
<0,5 В состояние "включено"
,
0,001 мА состояние "выключено"
0.35 ms (включение)
0,08 мс (выключение)
5 MM

Высота	28 мм	
Глубина	15 мм	
Bec	0,0041 кг	

Условия эксплуатации

Огнестойкость	V0 в соответствии с UL 94
Электрическая прочность изоляции	2500 В для вход/выход
Степень загрязнения	2
Сертификаты	UL RoHS CSA REACH
Маркировка	CE
Рабочая температура	-2080 °C
Температура окружающей среды при хранении	-2085 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в	
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	
	даты поставки	