




Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Relay
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Skrócona nazwa urządzenia	SSLZ
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
Zgodność produktu	Przełącznik półprzewodnikowy (SSR) SSL z NO styk w 24 V DC Przełącznik półprzewodnikowy (SSR) SSL z NO styk w 5 V DC
Kształt kołka	Płaski
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	6 A
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	6 A
[U _e] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V DC
Przylączy - zaciski	Zaciski sprężynowe, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) stały bez końcówki kablowej Zaciski sprężynowe, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) elastyczny z końcówką kablową
Siła zacisku	10...40 N
Sposób mocowania	Zatrask (35 mm szyna DIN)
Napięcie łączeniowe	5 V DC 24 V DC
Sygnalizacja lokalna	Status wejścia: LED (zielony)
Szerokość	6,2 mm
Wysokość	101 mm
Głębokość	78,6 mm
Masa produktu	0,0285 kg

Środowisko pracy

Ognioodporność	V0 zgodnie z UL 94
Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	UL 508 REACH CSA C22-2 No 14 RoHS
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------