



### Основные характеристики

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Серия продукта                  | Harmony Relay |
| Тип аксессуара/отдельной детали | Отвод тепла   |

### Дополнительные характеристики

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Совместимость продукта            | 1 полупроводниковое реле SSP в панель   |
| Термическая стойкость             | 1 °C/W                                  |
| Монтажная опора                   | Панель                                  |
| Материал                          | Алюминий                                |
| Тип покрытия                      | Анодированный черный                    |
| Поверхность и рабочая поверхность | 1425 см²                                |
| Число монтажных отверстий         | 6 с UNC 8-32Комплектующие для установки |
| Момент затяжки                    | 1,7...2,2 Н-м                           |
| Минимальная партия для продажи    | 1                                       |
| Ширина                            | 76,2 мм                                 |
| Высота                            | 132,1 мм                                |
| Глубина                           | 60,2 мм                                 |
| Вес                               | 0,620 кг                                |

### Экологичность предложения

|                                              |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                  | Грин Премиум продукция                                                                                |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов       | Да                                                                                                    |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                    |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                                                                    |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                 |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                        |

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Профиль кругооборота | Отсутствие особых требований по утилизации |
|----------------------|--------------------------------------------|

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|